



ボーリング柱状図

調 査 名 吾妻中学校プール新築工事地質調査

事業・工事名

ボーリングNo.

シートのNo.

ボーリング名	B - N O , 1		調査位置		栃 木 県 佐 野 市				北 緯			
発注機関						調査期間	平成 4 年 6 月 9 日 ~ 4 年 6 月 1 0 日			東 経		
調査業者名	株式会社 佐野企画建築設計事務所 電話(0283-23-5606)		主任技師		現代場 代理人		コ ア 鑑定者		ボーリング グ責任者	大 森 弘		
孔口標高	K.B.M +0.04m	角 度	180° 上 90° 下 0°	方 向	北 0° 270° 西 180° 東 90° 南	地盤 公配	鉛直 90° 水平 0°	使用機種	試錐機	Y B M 0 5 D A	ハンマー 落下用具	
総掘進長	15.45m								エンジン	N F - 8 0	ポンプ	S P - 4 0

標 尺 (m)	標 高 (m)	層 厚 (m)	深 度 (m)	柱 状 図	土 質 区 分	色 調	相 対 密 度	相 対 稠 度	記 事	孔内水位 (m) / 測定月日	標準貫入試験				原位置試験		試験採取		室内試験 ()	掘 進 月 日			
											深 度 (m)	10cmごとの 打撃回数			打撃回数 ／貫入量 (cm)	N 値 —○—	深 度 (m)	試 験 名 および結果			深 度 (m)	試料 番号	採取 方法
												0	10	20									
												0	10	20	30								
1	-0.81	0.85	0.85		盛土・ローム	暗茶			上部φ10～40mm位の碎石20cm位有り 以深、粘土混じるローム	0.80	1.15	1/15	1/17	2/32									
2	-1.96	1.15	2.00		シルト	暗灰		極軟	粘性弱い 含水分大 全体に砂分若干混じる		1.47												
3	-3.16	1.20	3.20		細砂	暗灰		弛	粒子均一、含水分大、礫少量混じる 2.80m附近より、分解性腐植物 少量混入する 砂質シルトに見られる		2.15	1	2	1	4/30								
4					シルト	暗灰		極軟 ～ 軟	粘性弱い 含水分中 全体に分解性腐植物少量混入 砂3～5cm位挟む部分有り		2.45												
5	-5.01	1.85	5.05		シルト	暗灰		極軟 ～ 軟	粘性弱い 含水分中 全体に分解性腐植物少量混入 砂3～5cm位挟む部分有り		3.00												
6					腐植土	黒灰		軟 ～ 極軟	上部分解性腐植物多い 6.00m以深、未分解性多量混入 全体にシルト少量混入 6.20mに、細砂5cm位挟む 含水分中		モンケン自沈	0	45										
7					腐植土	黒灰		軟 ～ 極軟	上部分解性腐植物多い 6.00m以深、未分解性多量混入 全体にシルト少量混入 6.20mに、細砂5cm位挟む 含水分中		3.45												
8	-7.81	2.80	7.85		シルト	暗灰		極軟 ～ 軟	粘性弱い 含水分中 全体に分解性腐植物少量混入 砂3～5cm位挟む部分有り		4.15	1/20	2/11	3/31									
9	-9.71	1.90	9.75		シルト	暗灰		極軟 ～ 軟	粘性弱い 含水分中 全体に分解性腐植物少量混入 砂3～5cm位挟む部分有り		4.46												
10					シルト	暗灰		極軟 ～ 軟	粘性弱い 含水分中 全体に分解性腐植物少量混入 砂3～5cm位挟む部分有り		5.15	1/18	1/12	2/30									
11	-11.16	1.45	11.20		シルト	暗灰		極軟 ～ 軟	粘性弱い 含水分中 全体に分解性腐植物少量混入 砂3～5cm位挟む部分有り		5.45												
12	-11.71	0.55	11.75		シルト	暗灰		極軟 ～ 軟	粘性弱い 含水分中 全体に分解性腐植物少量混入 砂3～5cm位挟む部分有り		6.15	1/14	1/11	1/6	3/31								
13	-12.41	0.70	12.45		シルト	暗灰		極軟 ～ 軟	粘性弱い 含水分中 全体に分解性腐植物少量混入 砂3～5cm位挟む部分有り		6.46												
14					シルト	暗灰		極軟 ～ 軟	粘性弱い 含水分中 全体に分解性腐植物少量混入 砂3～5cm位挟む部分有り		7.15	1/22	1/9	2/31									
15	-14.66	2.25	14.70		シルト	暗灰		極軟 ～ 軟	粘性弱い 含水分中 全体に分解性腐植物少量混入 砂3～5cm位挟む部分有り		7.46												
16	-15.41	0.75	15.45		シルト	暗灰		極軟 ～ 軟	粘性弱い 含水分中 全体に分解性腐植物少量混入 砂3～5cm位挟む部分有り		8.15	1/30		1/30									
17					シルト	暗灰		極軟 ～ 軟	粘性弱い 含水分中 全体に分解性腐植物少量混入 砂3～5cm位挟む部分有り		8.45												
18					シルト	暗灰		極軟 ～ 軟	粘性弱い 含水分中 全体に分解性腐植物少量混入 砂3～5cm位挟む部分有り		9.15	1/20	2	3/30									
19					シルト	暗灰		極軟 ～ 軟	粘性弱い 含水分中 全体に分解性腐植物少量混入 砂3～5cm位挟む部分有り		9.45												
20					シルト	暗灰		極軟 ～ 軟	粘性弱い 含水分中 全体に分解性腐植物少量混入 砂3～5cm位挟む部分有り		10.15	2	2	3	7/30								
21	-11.16	1.45	11.20		シルト	暗灰		極軟 ～ 軟	粘性弱い 含水分中 全体に分解性腐植物少量混入 砂3～5cm位挟む部分有り		10.45												
22	-11.71	0.55	11.75		シルト	暗灰		極軟 ～ 軟	粘性弱い 含水分中 全体に分解性腐植物少量混入 砂3～5cm位挟む部分有り		11.15	4	5	5	14/30								
23	-12.41	0.70	12.45		シルト	暗灰		極軟 ～ 軟	粘性弱い 含水分中 全体に分解性腐植物少量混入 砂3～5cm位挟む部分有り		11.45												
24					シルト	暗灰		極軟 ～ 軟	粘性弱い 含水分中 全体に分解性腐植物少量混入 砂3～5cm位挟む部分有り		12.15	2	8	11	21/30								
25					シルト	暗灰		極軟 ～ 軟	粘性弱い 含水分中 全体に分解性腐植物少量混入 砂3～5cm位挟む部分有り		12.45												
26					シルト	暗灰		極軟 ～ 軟	粘性弱い 含水分中 全体に分解性腐植物少量混入 砂3～5cm位挟む部分有り		13.15	15	11	10	36/30								
27	-14.66	2.25	14.70		シルト	暗灰		極軟 ～ 軟	粘性弱い 含水分中 全体に分解性腐植物少量混入 砂3～5cm位挟む部分有り		13.45												
28	-15.41	0.75	15.45		シルト	暗灰		極軟 ～ 軟	粘性弱い 含水分中 全体に分解性腐植物少量混入 砂3～5cm位挟む部分有り		14.15	8	11	12	31/30								
29					シルト	暗灰		極軟 ～ 軟	粘性弱い 含水分中 全体に分解性腐植物少量混入 砂3～5cm位挟む部分有り		14.45												
30					シルト	暗灰		極軟 ～ 軟	粘性弱い 含水分中 全体に分解性腐植物少量混入 砂3～5cm位挟む部分有り		15.15	3	4	3	10/30								
31					シルト	暗灰		極軟 ～ 軟	粘性弱い 含水分中 全体に分解性腐植物少量混入 砂3～5cm位挟む部分有り		15.45												