

## 仕様書

- 1 件名  
ホイール付ノーパンクタイヤ等購入
- 2 数量  
ホイール付ノーパンクタイヤ 4本
- 3 構成品  
(1) ノーパンクタイヤ タイヤサイズ 10.00-20  
参考品：丸中ゴム工業㈱ RES550 マグナム  
(2) ホイール リムサイズ 7.00T-20  
参考品：丸中ゴム工業㈱ ホイール
- 4 構成品仕様  
(1) コマツホイールローダ WA70(1993年6月製造)に取り付け可能であること。  
(2) ノーパンクタイヤは、JIS D6401-1995 の 10.00-20-14PR(I)に準拠すること。  
(3) ノーパンクタイヤの許容体重は、0km/h で 7,550kg、6km/h で 6,000kg、10km/h で 5,450kg、25km/h で 5,000kg を満たすこと。  
(4) ホイールは、JIS D6402-1995 の 7.00T-20 に適合すること。  
(5) ホイールは、ハブ径 156.5mm、PCD203.2mm、8穴、黄色とすること。
- 5 取付け等  
(1) コマツホイールローダ WA70 のノーマルタイヤと交換作業を行うこと。  
(2) 取り外したノーマルタイヤとホイールは引き取ること。
- 6 納入場所  
佐野市葛生清掃センター（栃木県佐野市あくど町3360番地）
- 7 納入期限  
令和6年3月25日
- 8 その他  
同等品は可とするが、同等品とする場合は提案協議書と商品カタログ・仕様書等を葛生清掃センターに提出し認否を仰ぐものとする。