

ホイールローダ購入仕様書

- 1 件 名 ホイールローダ購入
- 2 購入台数 1 台
- 3 納入期限 令和7年3月14日
- 4 納入場所 佐野市葛生清掃センター（佐野市あく町 3360）
- 5 規格、性能及び主な仕様（参考機種：日立建機 ZW40-5B、コマツ WA40-8）

車両	ホイールローダ キャノピ仕様
運転質量	3, 0 0 0kg～3, 5 0 0kg程度
エンジン出力（ネット）	3 5馬力以上
排気量	不問
全長・全幅・全高	5, 0 0 0mm以内・2, 0 0 0mm以内・2, 7 0 0mm以内
最低地上高	2 8 0mm以上
最小回転半径	3, 8 0 0mm以下
バケット（BOC付）	0. 8m ³ （畜産バケット）
タイヤ	ノーパンク（ソリッド）タイヤ
シート	サスペンションシート
最大掘起力	2 8 kN 以上
使用燃料	軽油
駆動方式	4 輪駆動
トランスミッション	不問
最高速度（前進）	1 0 km／h 以上
排出ガス規制	2 0 1 4 年基準排出ガス規制に適合していること

6 その他

- （1）新車であること。
- （2）車両の搬入は受注者が行い、搬入に至るまでの納車費用は入札価格に含めるものとする。
- （3）車両及び部品等の保証については、メーカーの保証のとおりとする。
- （4）保証期間経過後であっても、受注者の故意又は重大な過失により不具合が生じた場合は、速やかに無償で取替え又は補修を行うものとする。