

仕様書

- 1 件名
スプレー缶穴開け機購入
- 2 数量
スプレー缶穴開け機 1 台
- 3 構成品
(1) スプレー缶穴開け機
参考品：(有)川勝鉄工所 スプレー缶穴あけ機 KAWAKATSU AIR10
- 4 構成品仕様
(1) 自動で1時間当たり1,000個程度の処理が可能であること。
(2) 処理できるスプレー缶の標準サイズは、直径30～65mm、長さ100～230mmとする。ただし、最大の長さは450mmまで対応可能であること。
(3) 穴開け部に飛散防止のためのカバーが付き、処理時に発生したガス類をミストレーサで吸引し排出できること。
(4) エアーパンチ穴開け式であること。
(5) 廃液受けがあり、併せて床への飛散防止対策を備えていること。
(6) 取扱説明書等の書類が整備されていること。
- 5 設置等
(1) 葛生清掃センター施設内の指定の位置に搬入すること。
(2) 施設からの電気配線及びエアー配管等の工事は不要とするが、現地で納品検査を実施するので動作確認に対応すること。
- 6 納入場所
佐野市葛生清掃センター（栃木県佐野市あくど町3360番地）
ペットボトル減容機棟
- 7 納入期限
令和6年11月11日
- 8 その他
同等品は可とするが、同等品とする場合は提案協議書と商品カタログ・仕様書等を葛生清掃センターに提出し認否を仰ぐものとする。
設置場所は、屋根のみの作業場で床はコンクリート、4tトラックでの搬入可能。