

ワンタッチパーテーション購入 仕様書

1 品名・数量

(1) 避難所用ワンタッチ間仕切り 300張

(2) 避難所用ワンタッチパーテーション用屋根 300張

2 製品規格

(1) 避難所用ワンタッチ間仕切り

① 本体材質 ナイロン210D

生地加工(アルミ2層コーティング以上、抗菌処理)を施し、以下の項目を満たすこと。

ア 遮光率：99.9%以上(JIS L 1055 A法に基づく)

イ 紫外線遮蔽率：99.0%以上(分光光度計・全波長域平均法に基づく)

ウ 耐水度：9000mm以上(JIS L 1092 A法に基づく)

エ 防炎性能：区分3以上(JIS L 1091 A-1法に基づく)

オ 引裂強度：縦・横双方が50N以上(JIS L 1096 トラペゾイド法に基づく)

カ 引張強度：縦・横双方が650N以上(JIS L 1096 ストリップ法に基づく)

キ 縫目強度：450N以上(JIS L 1093 A-1法に基づく)

ク 摩擦堅牢度：4級以上(JIS L 0849 II型に基づく)※

ケ 水堅牢度：4級以上(JIS L 0846に基づく)※

コ 水滴下堅牢度：3～4級以上(JIS L 0851に基づく)※

※「エタノール75%溶液」及び「次亜塩素酸ナトリウム0.05%溶液」で実施。

② 本体構造

ワンタッチ設営が可能なスチールベルト一体四面構造で、以下の項目を満たすこと。

ア 平型フレームは鋼製ハイテンション鋼(メッキ処理)幅8mm×厚み1.5mm以上であること。

イ 出入口はD又はU型ダブルジッパーとし、上側先端部に「引込式施錠機能」があること。

ウ 天井が無く、四面全て長方形の同一形状・同一寸法であること。

エ 容易に設営・移動が行えるように、床面が無い構造であること。

オ 本体四隅の下部にフックを設け、敷マットの固定ができること。

カ 敷きマットは必要に応じて交換・補充できるように分離式であること。

キ 出入口面の角にある面ファスナーを切り離すことで、面自体の開閉ができ、「ついで」として運用可能なこと。

ク 上記の切り離し構造を利用し複数の間仕切りを結合することで、一部屋あたりのサイズを拡大・拡張及び可変できる構造であること。

ケ 出入口周辺に伝言板等を入れる透明ポケットを1ヶ所以上設けること。

コ 出入口面以外の三面上部に、連結するための面ファスナーを各面2カ所設けること。

サ 面ファスナーは両側面と背面で色分けすること。

シ 連結用の面ファスナーは、ハンガー等を利用する際のループとしても使用できること。

③ 付属品(1張あたり)

伝言板1枚、マジックペン1本、ボード消し1個、ショルダー式収納袋(外ポケット付)1袋、取扱説明書1枚、専用アルミ敷きマット(幅2m×奥行2m×厚み2～4mm、四隅ハトメ付)1枚

④収納袋

- 本体及びアルミマットが入る円形のショルダー式収納袋で、以下の項目を満たすこと。
- ア 収納袋外側に付属品類を入れるチャック付の収納ポケットを付けること。
 - イ カラーの取扱説明書を作成し、紛失しないように収納袋内側に縫い付けること。

⑤寸法

- 設営時：幅2100mm×奥行2100mm×高さ1800mm程度(±100mm)
収納時(1張入り化粧箱)：幅830mm×奥行100mm×高さ800mm以内
収納時(2張入り梱包)：幅860mm×奥行210mm×高さ850mm以内

⑥梱包

- ア 1張ごとに化粧箱に入れ、積み上げ保管する際の強度を高めるために2張単位で外箱に入れる二重梱包とすること。
- イ 化粧箱には写真付き取扱説明、組立収納動画ページに繋がるQRコード、メーカー名などを表示すること、又印刷はフルカラーとし、イラスト等は不可とする。
- ウ アウトカートンには内容品が把握できるよう品名、数量などを表示すること。

(参考例示品)

- A：(株)ニード製 ファミリールーム WT-180
- B：(株)CABOSCH クイック・シェード180

(2) 避難所用ワンタッチパーテーション用屋根

①本体材質 ナイロン70D

生地加工(アルミコーティング、抗菌処理)を施したものであること。

②本体構造

クロスフレーム構造で以下の項目を満たすこと。

- ア 生地とフレームのコンビ構造でフレームの張力を利用した湾曲型の専用全面ルーフであること。
- イ 設営時はパーテーション本体上部に乗せ、専用クリップで簡単に固定できること。
- ウ ルーフの対角2面に、大型メッシュ窓を設けること。
- エ メッシュ窓には内側からのみ開閉可能で本体と一体の遮蔽フラップを設けること。
- オ 設営時に前後左右を区別無く取り付け可能なユニバーサル構造であること。
- カ パーテーション本体と密着、一体化すること。

③付属品(1セットあたり)

専用クリップ(テンションコード付き)4個、グラスファイバーポール2本、
取扱説明書1枚

④寸法

設営時：幅2100mm×奥行2100mm×高さ400mm(±100mm)

(参考例示品)

- A：(株)ニード製 ワンタッチパーテーション対応屋根 WT-Y
- B：(株)CABOSCH クイック・シェード180用屋根

3 納品期限

令和7年12月19日(金)

4 納品場所

- ・佐野市国際クリケット場(旧田沼高校)(佐野市栃本町 300-1)
- ・旧戸奈良小学校(佐野市戸奈良町 1140)
- ・旧常盤小学校(仙波町 331-1)

5 その他

- (1) 製品は統一すること、混合は認めない。また、間仕切りと屋根は同一のメーカーのものとすること。
- (2) 納品場所までの搬入、配送手数料等の費用も含むこと。
- (3) 参考例示品以外で見積もる場合は、提案協議書(指定様式)にその物品名、仕様及び定価等を記載したものと、使用に適合することが分かる規格書(カタログ等)及びその他必要書類を添付し、事前に危機管理課と協議を行い同等品の承認を得ること。
- (4) 本仕様書に定めのない事項については、担当課の判断を優先し指示を得ること。