

このファイル“BL1.out”は、プログラムPatchJGD Ver.1.0.0が“BL1.TXT”を読み込んで計算処理したものです。

使用した補正パラメータファイルは、“touhokutaiheiyouuki2011.par” Ver.1.0.です。

設定された平面直角座標系の系番号は、9です。

次に示すように、各行の最初の2つの数字が入力した変動前のX, Y, 次の2つが変動後のX, Yを表しています。

変動前の世界測地系(入力値) 変動後の世界測地系(計算値)

X(m) Y(m) X(m) Y(m)

行末に「-9999.」がある行は、補正されなかった行です。

コメント行や数値の形式が不正な行は、補正されずにそのまま出力されます。

41635.7030	-23253.3450	41635.6082	-23252.7363	1-3
41631.4880	-23256.0240	41631.3932	-23255.4154	1-2K
41628.1380	-23255.6440	41628.0432	-23255.0354	1-1K
41613.4830	-23240.6460	41613.3882	-23240.0374	1-21
41611.8040	-23222.0330	41611.7092	-23221.4243	1-20
41651.2040	-23218.4830	41651.1093	-23217.8742	1-7
41650.1580	-23221.7270	41650.0633	-23221.1182	1-6
41643.9960	-23233.4490	41643.9012	-23232.8402	1-5
41639.7050	-23241.6070	41639.6102	-23240.9983	1-4
41611.5340	-23218.9960	41611.4392	-23218.3873	1-19
41652.2210	-23215.3330	41652.1263	-23214.7242	1-8
41609.3000	-23194.3360	41609.2053	-23193.7272	1-18
41612.5190	-23190.5020	41612.4243	-23189.8932	1-17
41628.1540	-23189.0930	41628.0593	-23188.4842	1-16
41657.6080	-23194.1230	41657.5133	-23193.5141	1-15
41657.4620	-23194.5100	41657.3673	-23193.9011	1-14
41656.8070	-23198.2070	41656.7123	-23197.5981	1-13
41656.2550	-23201.0870	41656.1603	-23200.4781	1-12
41655.3830	-23204.3480	41655.2883	-23203.7391	1-11
41654.6790	-23206.9270	41654.5843	-23206.3181	1-10
41652.4810	-23214.5370	41652.3863	-23213.9282	1-9

このファイル“BL2.out”は、プログラムPatchJGD Ver.1.0.0が“BL2.TXT”を読み込んで計算処理したものです。

使用した補正パラメータファイルは、“touhokutaiheiyouoki2011.par” Ver.1.0.です。

設定された平面直角座標系の系番号は、9です。

次に示すように、各行の最初の2つの数字が入力した変動前のX, Y, 次の2つが変動後のX, Yを表しています。

変動前の世界測地系(入力値) 変動後の世界測地系(計算値)

X(m) Y(m) X(m) Y(m)

行末に「-9999.」がある行は、補正されなかった行です。

コメント行や数値の形式が不正な行は、補正されずにそのまま出力されます。

41673.2020	-23174.3910	41673.1073	-23173.7820	2-14-1
41664.0950	-23184.2130	41664.0003	-23183.6040	2-13
41661.4150	-23187.3980	41661.3203	-23186.7891	2-12
41660.4570	-23188.7900	41660.3623	-23188.1811	2-11
41658.9690	-23191.3120	41658.8743	-23190.7031	2-10A
41649.1090	-23189.6260	41649.0143	-23189.0171	2-9
41652.3170	-23170.8490	41652.2223	-23170.2400	2-8-1
41659.0920	-23131.0360	41658.9973	-23130.4269	2-7-1
41691.1570	-23136.4950	41691.0623	-23135.8858	2-20-1
41686.6310	-23150.6550	41686.5363	-23150.0459	2-19
41679.9360	-23163.5170	41679.8413	-23162.9079	2-18
41679.0290	-23165.2950	41678.9343	-23164.6859	2-17
41677.2240	-23168.8700	41677.1293	-23168.2609	2-16
41676.0670	-23171.2970	41675.9723	-23170.6880	2-15
41703.3310	-23112.7200	41703.2364	-23112.1107	2-27
41702.8350	-23113.8230	41702.7403	-23113.2137	2-23
41694.4740	-23128.9750	41694.3793	-23128.3658	2-22
41692.3450	-23132.7820	41692.2503	-23132.1728	2-21
41664.2750	-23100.6650	41664.1804	-23100.0558	2-28
41697.8130	-23111.0170	41697.7184	-23110.4077	2-29
41708.0840	-23102.0820	41707.9894	-23101.4726	2-25
41703.2220	-23093.5340	41703.1274	-23092.9246	2-30
41706.6810	-23094.5920	41706.5864	-23093.9826	2-2
41709.0240	-23099.0260	41708.9294	-23098.4166	2-1
41666.7440	-23086.1700	41666.6494	-23085.5607	2-5
41671.0010	-23083.5750	41670.9064	-23082.9657	2-4
41692.0560	-23090.0920	41691.9614	-23089.4826	K292

このファイル“BL3.out”は、プログラムPatchJGD Ver.1.0.0が“BL3.TXT”を読み込んで計算処理したものです。

使用した補正パラメータファイルは、“touhokutaiheiyuoki2011.par” Ver.1.0.です。

設定された平面直角座標系の系番号は、9です。

次に示すように、各行の最初の2つの数字が入力した変動前のX, Y, 次の2つが変動後のX, Yを表しています。

変動前の世界測地系(入力値) 変動後の世界測地系(計算値)

X(m) Y(m) X(m) Y(m)

行末に「-9999.」がある行は、補正されなかった行です。

コメント行や数値の形式が不正な行は、補正されずにそのまま出力されます。

41611.9920	-23184.5170	41611.8973	-23183.9082	3-18
41608.1420	-23181.3280	41608.0473	-23180.7192	3-17
41606.1260	-23158.7590	41606.0313	-23158.1501	3-25
41626.8400	-23159.4880	41626.7453	-23158.8791	3-27
41648.0310	-23160.2340	41647.9363	-23159.6250	3-24
41644.2970	-23182.1710	41644.2023	-23181.5621	3-2
41640.2220	-23185.0660	41640.1273	-23184.4571	3-1
41628.4060	-23183.0440	41628.3113	-23182.4351	3-19
41652.4930	-23134.0780	41652.3983	-23133.4689	3-26
41627.7640	-23133.2050	41627.6693	-23132.5960	3-28
41603.7570	-23132.3570	41603.6623	-23131.7481	3-15
41635.4410	-23093.4090	41635.3464	-23092.7998	3-31
41647.6420	-23093.8350	41647.5474	-23093.2258	3-30
41659.2910	-23094.2420	41659.1964	-23093.6328	3-29
41600.1540	-23092.1770	41600.0594	-23091.5679	3-14
41655.6980	-23078.9100	41655.6034	-23078.3007	K290
41658.4070	-23079.7200	41658.3124	-23079.1107	3-7
41661.0430	-23083.9790	41660.9484	-23083.3697	3-6
41648.1960	-23076.6440	41648.1014	-23076.0347	3-8
41636.0610	-23074.9490	41635.9664	-23074.3398	3-11
41638.6100	-23074.7130	41638.5154	-23074.1038	3-10
41643.5700	-23075.2340	41643.4754	-23074.6247	3-9
41599.2150	-23081.7960	41599.1204	-23081.1869	3-13
41602.4250	-23077.9470	41602.3304	-23077.3379	3-12

このファイル“BL4.out”は、プログラムPatchJGD Ver.1.0.0が“BL4.TXT”を読み込んで計算処理したものです。

使用した補正パラメータファイルは、“touhokutaiheiyouoki2011.par” Ver.1.0.です。

設定された平面直角座標系の系番号は、9です。

次に示すように、各行の最初の2つの数字が入力した変動前のX, Y, 次の2つが変動後のX, Yを表しています。

変動前の世界測地系(入力値) 変動後の世界測地系(計算値)

X(m) Y(m) X(m) Y(m)

行末に「-9999.」がある行は、補正されなかった行です。

コメント行や数値の形式が不正な行は、補正されずにそのまま出力されます。

41657.3670	-23073.1290	41657.2724	-23072.5197	4-1K
41647.1610	-23070.0220	41647.0664	-23069.4127	4-2
41644.0110	-23066.1620	41643.9164	-23065.5527	4-3
41642.9730	-23054.5230	41642.8784	-23053.9137	4-4
41663.6180	-23052.6620	41663.5234	-23052.0526	4-21K
41641.8430	-23041.9770	41641.7484	-23041.3676	4-25
41667.5920	-23039.6510	41667.4974	-23039.0415	4-24
41677.2150	-23038.9180	41677.1204	-23038.3085	4-19K
41668.6300	-23036.2580	41668.5354	-23035.6485	K287
41667.8280	-23038.8790	41667.7334	-23038.2695	K288
41638.5260	-23005.1050	41638.4314	-23004.4955	4-23
41681.5800	-23001.2280	41681.4854	-23000.6184	4-22
41681.4150	-23002.2760	41681.3204	-23001.6664	4-15
41680.5470	-23008.2550	41680.4524	-23007.6454	4-16
41679.6850	-23014.4520	41679.5904	-23013.8424	4-17
41683.7230	-23015.4320	41683.6284	-23014.8224	4-18
41690.5270	-22979.2030	41690.4325	-22978.5933	4-26
41688.0640	-22981.1150	41687.9695	-22980.5053	4-11
41685.7120	-22984.6560	41685.6175	-22984.0463	4-12
41683.4080	-22989.7200	41683.3135	-22989.1103	4-13
41636.5140	-22982.7690	41636.4195	-22982.1595	4-7
41639.7160	-22978.9240	41639.6215	-22978.3144	4-8
41686.9920	-22974.6740	41686.8975	-22974.0643	4-9

このファイル“BL5.out”は、プログラムPatchJGD Ver.1.0.0が“BL5.TXT”を読み込んで計算処理したものです。

使用した補正パラメータファイルは、“toughokutaiheiyouuki2011.par” Ver.1.0.です。

設定された平面直角座標系の系番号は、9です。

次に示すように、各行の最初の2つの数字が入力した変動前のX, Y, 次の2つが変動後のX, Yを表しています。

変動前の世界測地系(入力値) 変動後の世界測地系(計算値)

X(m) Y(m) X(m) Y(m)

行末に「-9999.」がある行は、補正されなかった行です。

コメント行や数値の形式が不正な行は、補正されずにそのまま出力されます。

41601.8870	-23071.9770	41601.7924	-23071.3679	5-3
41598.0450	-23068.7770	41597.9504	-23068.1679	5-4
41594.2780	-23026.6530	41594.1834	-23026.0437	5-50
41613.7100	-23024.9220	41613.6154	-23024.3127	5-20
41634.1060	-23023.0840	41634.0114	-23022.4746	5-49
41637.9010	-23065.2090	41637.8064	-23064.5997	5-1
41634.7000	-23069.0240	41634.6054	-23068.4147	5-2
41612.6860	-23013.5370	41612.5914	-23012.9276	5-21
41612.5560	-23012.0480	41612.4614	-23011.4386	5-22
41632.9510	-23010.2150	41632.8564	-23009.6056	5-18
41611.3890	-22999.1840	41611.2944	-22998.5746	5-23
41631.7960	-22997.3540	41631.7015	-22996.7445	5-17
41610.2350	-22986.3130	41610.1405	-22985.7035	5-24
41610.7300	-22986.2780	41610.6355	-22985.6685	5-29
41630.6430	-22984.4940	41630.5485	-22983.8845	5-38
41593.2580	-23015.2870	41593.1634	-23014.6777	5-6
41591.9770	-23000.9260	41591.8824	-23000.3167	5-7
41590.8170	-22988.0620	41590.7224	-22987.4526	5-8
41609.2430	-22969.6410	41609.1485	-22969.0315	5-25
41609.0370	-22967.3410	41608.9425	-22966.7315	5-54
41628.9420	-22965.5600	41628.8475	-22964.9504	5-53
41607.7680	-22953.1540	41607.6735	-22952.5444	5-26
41606.8490	-22942.9680	41606.7545	-22942.3584	5-52
41626.7510	-22941.1780	41626.6565	-22940.5683	5-51
41605.2230	-22924.9750	41605.1285	-22924.3654	5-28
41625.1360	-22923.1850	41625.0415	-22922.5753	5-31
41589.3250	-22971.4280	41589.2305	-22970.8186	5-9
41587.8420	-22954.9410	41587.7475	-22954.3315	5-10
41585.3150	-22926.7580	41585.2205	-22926.1484	5-11
41582.8740	-22899.5420	41582.7795	-22898.9323	5-12
41602.7770	-22897.7530	41602.6825	-22897.1433	5-48
41602.9990	-22900.2330	41602.9045	-22899.6233	5-47
41622.9260	-22898.4420	41622.8315	-22897.8322	5-46
41622.7040	-22895.9620	41622.6095	-22895.3522	5-32
41579.8520	-22865.7720	41579.7576	-22865.1622	5-13
41601.3880	-22863.8360	41601.2936	-22863.2262	5-44
41607.5560	-22863.2850	41607.4616	-22862.6751	5-43
41619.6800	-22862.1980	41619.5856	-22861.5881	5-33
41605.3200	-22838.2520	41605.2256	-22837.6421	5-42
41606.1920	-22838.1200	41606.0976	-22837.5101	5-40
41610.1720	-22837.5220	41610.0776	-22836.9121	5-41
41613.7590	-22836.8980	41613.6646	-22836.2880	5-35
41617.6810	-22839.8850	41617.5866	-22839.2750	5-34
41600.3040	-22851.5930	41600.2096	-22850.9831	5-45
41599.1770	-22839.0380	41599.0826	-22838.4281	5-37
41602.2140	-22838.6710	41602.1196	-22838.0611	5-39
41578.7580	-22853.5240	41578.6636	-22852.9142	5-14

41577.9380	-22844.5130	41577.8436	-22843.9032	5-15
41581.1540	-22840.6650	41581.0596	-22840.0552	5-16
41598.2270	-22839.1340	41598.1326	-22838.5241	5-36

このファイル“BL6.out”は、プログラムPatchJGD Ver.1.0.0が“BL6.TXT”を読み込んで計算処理したものです。

使用した補正パラメータファイルは、“touhokutaiheiyouoki2011.par” Ver.1.0です。

設定された平面直角座標系の系番号は、9です。

次に示すように、各行の最初の2つの数字が入力した変動前のX, Y, 次の2つが変動後のX, Yを表しています。

変動前の世界測地系(入力値) 変動後の世界測地系(計算値)

X(m) Y(m) X(m) Y(m)

行末に「-9999.」がある行は、補正されなかった行です。

コメント行や数値の形式が不正な行は、補正されずにそのまま出力されます。

41654.4480	-22971.5730	41654.3535	-22970.9634	6-6
41653.1690	-22957.3390	41653.0745	-22956.7293	6-55
41652.3390	-22948.1010	41652.2445	-22947.4913	6-56
41651.9780	-22944.0850	41651.8835	-22943.4753	6-58
41650.8790	-22931.8600	41650.7845	-22931.2502	6-60
41650.8170	-22931.1710	41650.7225	-22930.5612	6-62
41676.8420	-22928.8480	41676.7475	-22928.2381	6-61
41680.1640	-22965.7190	41680.0695	-22965.1093	6-4
41676.9590	-22969.5510	41676.8645	-22968.9413	6-5
41649.7720	-22919.6740	41649.6775	-22919.0642	6-63
41648.4540	-22904.8850	41648.3595	-22904.2752	6-19
41674.4960	-22902.5610	41674.4015	-22901.9511	6-31
41674.6370	-22904.0120	41674.5425	-22903.4021	6-1
41675.4400	-22912.9900	41675.3455	-22912.3801	6-2
41639.2000	-22972.9500	41639.1055	-22972.3404	6-7
41635.3400	-22969.7340	41635.2455	-22969.1244	6-8
41634.3820	-22958.9610	41634.2875	-22958.3514	6-9
41633.5570	-22949.7850	41633.4625	-22949.1754	6-57
41633.2090	-22945.7680	41633.1145	-22945.1583	6-59
41632.1240	-22933.5380	41632.0295	-22932.9283	6-12
41631.0290	-22921.3440	41630.9345	-22920.7343	6-13
41629.7030	-22906.5640	41629.6085	-22905.9542	6-14
41627.4080	-22881.0230	41627.3136	-22880.4131	6-15
41670.3730	-22877.1740	41670.2786	-22876.5640	6-53
41671.0500	-22880.2520	41670.9556	-22879.6420	6-54
41671.8550	-22884.1750	41671.7606	-22883.5650	6-26
41672.5600	-22888.1250	41672.4655	-22887.5150	6-27
41673.1950	-22892.0810	41673.1005	-22891.4710	6-28
41673.7580	-22896.0500	41673.6635	-22895.4400	6-29
41674.2250	-22900.0320	41674.1305	-22899.4221	6-30
41625.0050	-22854.1910	41624.9106	-22853.5811	6-16
41643.4690	-22849.3050	41643.3746	-22848.6950	6-66
41659.9750	-22844.9370	41659.8806	-22844.3269	6-43
41660.3590	-22845.8400	41660.2646	-22845.2299	6-44
41661.8670	-22849.5620	41661.7726	-22848.9519	6-45
41663.2910	-22853.3130	41663.1966	-22852.7029	6-46
41664.6410	-22857.0920	41664.5466	-22856.4819	6-47
41665.8970	-22860.8990	41665.8026	-22860.2890	6-48
41667.0930	-22864.7300	41666.9986	-22864.1200	6-49
41668.1990	-22868.5800	41668.1046	-22867.9700	6-50
41669.2390	-22872.4550	41669.1446	-22871.8450	6-51
41670.1860	-22876.3410	41670.0916	-22875.7310	6-52
41638.5190	-22830.5100	41638.4246	-22829.8999	6-67
41640.7460	-22829.7660	41640.6516	-22829.1559	6-35
41644.7580	-22828.3080	41644.6636	-22827.6979	6-36
41647.7130	-22827.2000	41647.6186	-22826.5899	6-37
41652.3490	-22828.8970	41652.2546	-22828.2869	6-38

41653.6110	-22831.3040	41653.5166	-22830.6939	6-39
41655.4160	-22834.8850	41655.3216	-22834.2749	6-40
41657.1450	-22838.5030	41657.0506	-22837.8929	6-41
41658.7810	-22842.1570	41658.6866	-22841.5469	6-42
41623.5600	-22838.1320	41623.4656	-22837.5220	6-17
41626.4690	-22834.0100	41626.3746	-22833.4000	6-18
41629.2150	-22833.3220	41629.1206	-22832.7120	6-32
41633.0860	-22832.2230	41632.9916	-22831.6130	6-33
41636.9350	-22831.0390	41636.8406	-22830.4289	6-34

このファイル“BL7.out”は、プログラムPatchJGD Ver.1.0.0が“BL7.TXT”を読み込んで計算処理したものです。

使用した補正パラメータファイルは、“touhokutaiheiyouuki2011.par” Ver.1.0.です。

設定された平面直角座標系の系番号は、9です。

次に示すように、各行の最初の2つの数字が入力した変動前のX, Y, 次の2つが変動後のX, Yを表しています。

変動前の世界測地系(入力値) 変動後の世界測地系(計算値)

X(m) Y(m) X(m) Y(m)

行末に「-9999.」がある行は、補正されなかった行です。

コメント行や数値の形式が不正な行は、補正されずにそのまま出力されます。

41736.2320	-22899.7050	41736.1375	-22899.0949	7-22
41736.6780	-22904.6600	41736.5835	-22904.0499	7-21
41735.4710	-22906.8480	41735.3765	-22906.2379	7-20
41728.9130	-22915.1000	41728.8185	-22914.4899	7-19
41728.2360	-22916.0400	41728.1415	-22915.4299	7-18
41726.5010	-22919.3330	41726.4065	-22918.7230	7-17
41722.4020	-22928.0730	41722.3075	-22927.4630	7-16
41722.2830	-22928.3580	41722.1885	-22927.7480	7-37
41701.9510	-22900.1630	41701.8565	-22899.5530	7-38
41702.5100	-22899.8900	41702.4155	-22899.2800	7-36
41704.3100	-22898.9950	41704.2155	-22898.3850	7-35
41706.1040	-22898.0960	41706.0095	-22897.4859	7-34
41707.8860	-22897.1790	41707.7915	-22896.5689	7-33
41709.6750	-22896.2360	41709.5805	-22895.6259	7-32
41711.4520	-22895.2880	41711.3575	-22894.6779	7-31
41713.2160	-22894.3290	41713.1215	-22893.7189	7-30
41714.9790	-22893.3540	41714.8845	-22892.7439	7-29
41716.7340	-22892.3680	41716.6395	-22891.7579	7-28
41718.4820	-22891.3670	41718.3875	-22890.7569	7-27
41720.2190	-22890.3430	41720.1245	-22889.7329	7-26
41721.9400	-22889.3200	41721.8455	-22888.7099	7-25
41723.6960	-22888.2710	41723.6015	-22887.6609	7-24
41728.5690	-22889.3180	41728.4745	-22888.7078	7-23
41734.6810	-22897.7970	41734.5865	-22897.1869	K266

このファイル“BL8.out”は、プログラムPatchJGD Ver.1.0.0が“BL8.TXT”を読み込んで計算処理したものです。

使用した補正パラメータファイルは、“toughokutaiheiyuoki2011.par” Ver.1.0.です。

設定された平面直角座標系の系番号は、9です。

次に示すように、各行の最初の2つの数字が入力した変動前のX, Y, 次の2つが変動後のX, Yを表しています。

変動前の世界測地系(入力値) 変動後の世界測地系(計算値)

X(m) Y(m) X(m) Y(m)

行末に「-9999.」がある行は、補正されなかった行です。

コメント行や数値の形式が不正な行は、補正されずにそのまま出力されます。

41714.8210	-22886.5140	41714.7266	-22885.9039	8-72
41713.6570	-22887.1780	41713.5625	-22886.5679	8-5
41711.9090	-22888.1630	41711.8145	-22887.5529	8-6
41710.1660	-22889.1230	41710.0715	-22888.5129	8-7
41708.3900	-22890.0870	41708.2955	-22889.4769	8-8
41706.6250	-22891.0330	41706.5305	-22890.4229	8-9
41704.8470	-22891.9640	41704.7525	-22891.3539	8-10
41703.0660	-22892.8770	41702.9715	-22892.2669	8-11
41701.2690	-22893.7810	41701.1745	-22893.1709	8-12
41699.4780	-22894.6670	41699.3835	-22894.0570	8-13
41697.6630	-22895.5590	41697.5685	-22894.9490	8-14
41695.8630	-22896.4260	41695.7685	-22895.8160	8-15
41694.0490	-22897.2860	41693.9545	-22896.6760	8-16
41692.2160	-22898.1320	41692.1215	-22897.5220	8-17
41690.3910	-22898.9550	41690.2965	-22898.3450	8-18
41687.6430	-22900.1690	41687.5485	-22899.5590	8-19
41685.8040	-22900.9480	41685.7095	-22900.3380	8-20
41684.4980	-22901.4960	41684.4035	-22900.8860	8-21
41680.1480	-22898.9710	41680.0535	-22898.3610	8-22
41679.8110	-22895.9180	41679.7165	-22895.3080	8-23
41679.2630	-22891.9380	41679.1685	-22891.3280	8-24
41678.6410	-22887.9520	41678.5465	-22887.3420	8-25
41678.1090	-22884.9000	41678.0146	-22884.2900	8-52
41695.7090	-22875.5870	41695.6146	-22874.9769	8-64
41700.7180	-22872.9280	41700.6236	-22872.3179	8-67
41705.5550	-22870.0490	41705.4606	-22869.4389	8-73
41717.9760	-22862.6560	41717.8816	-22862.0458	8-69
41741.6700	-22848.5340	41741.5756	-22847.9237	8-70
41732.6020	-22833.2660	41732.5076	-22832.6556	8-71
41744.8280	-22825.9870	41744.7336	-22825.3766	8-29
41760.3470	-22816.8170	41760.2526	-22816.2065	8-37K
41760.5390	-22817.4840	41760.4446	-22816.8735	K253
41760.5590	-22819.4590	41760.4646	-22818.8485	K254
41760.7360	-22822.6170	41760.6416	-22822.0065	K255
41761.5200	-22829.5620	41761.4256	-22828.9515	K256
41763.7040	-22841.0430	41763.6096	-22840.4326	K257
41766.0550	-22850.2920	41765.9606	-22849.6816	K258
41765.2020	-22853.2830	41765.1076	-22852.6726	K259
41757.9910	-22858.1600	41757.8966	-22857.5497	K260
41742.3500	-22869.1690	41742.2556	-22868.5587	K261
41730.9250	-22877.0060	41730.8306	-22876.3958	K262
41718.8610	-22884.1400	41718.7666	-22883.5299	8-1
41717.1290	-22885.1670	41717.0346	-22884.5569	8-2
41715.4040	-22886.1830	41715.3096	-22885.5729	8-3
41677.9450	-22883.9750	41677.8506	-22883.3650	8-26
41677.1580	-22880.0370	41677.0636	-22879.4270	8-53
41676.3050	-22876.1080	41676.2106	-22875.4980	8-54

41675.3730	-22872.1800	41675.2786	-22871.5700	8-55
41674.5960	-22869.2550	41674.5016	-22868.6450	8-56
41676.7580	-22864.7720	41676.6636	-22864.1619	8-57
41681.3980	-22862.5940	41681.3036	-22861.9839	8-58
41685.0010	-22860.8320	41684.9066	-22860.2219	8-59
41687.2810	-22859.6630	41687.1866	-22859.0529	8-65
41688.5710	-22859.0050	41688.4766	-22858.3949	8-44
41692.1090	-22857.1260	41692.0146	-22856.5159	8-45
41692.3070	-22857.0180	41692.2126	-22856.4079	8-66
41693.8030	-22856.1820	41693.7086	-22855.5718	8-47
41695.5030	-22855.2210	41695.4086	-22854.6108	8-48
41697.2370	-22854.2280	41697.1426	-22853.6178	8-49
41698.9710	-22853.2230	41698.8766	-22852.6128	8-50
41700.0180	-22852.6100	41699.9236	-22851.9998	8-51
41708.8780	-22847.3390	41708.7836	-22846.7288	8-68
41728.6450	-22798.7500	41728.5506	-22798.1395	8-61
41746.3120	-22788.2660	41746.2176	-22787.6555	8-60
41752.0120	-22798.2350	41751.9176	-22797.6245	K250
41752.6630	-22799.2960	41752.5686	-22798.6855	K251
41758.0890	-22808.9520	41757.9946	-22808.3415	K252
41727.4440	-22796.7280	41727.3496	-22796.1175	8-63
41745.1450	-22786.2230	41745.0506	-22785.6125	8-62
41723.1330	-22789.4620	41723.0386	-22788.8515	8-32
41724.3660	-22784.6390	41724.2716	-22784.0285	8-33
41738.1210	-22776.5170	41738.0266	-22775.9064	8-34K
41738.4400	-22776.7870	41738.3456	-22776.1764	K247
41743.0010	-22783.8780	41742.9066	-22783.2674	K248
41744.5800	-22785.2360	41744.4856	-22784.6254	K249

このファイル“BL9.out”は、プログラムPatchJGD Ver.1.0.0が“BL9.TXT”を読み込んで計算処理したものです。

使用した補正パラメータファイルは、“touhokutaiheiyouuki2011.par” Ver.1.0.です。

設定された平面直角座標系の系番号は、9です。

次に示すように、各行の最初の2つの数字が入力した変動前のX, Y, 次の2つが変動後のX, Yを表しています。

変動前の世界測地系(入力値) 変動後の世界測地系(計算値)

X(m) Y(m) X(m) Y(m)

行末に「-9999.」がある行は、補正されなかった行です。

コメント行や数値の形式が不正な行は、補正されずにそのまま出力されます。

41734.7880	-22820.8610	41734.6936	-22820.2506	9-22
41733.5570	-22825.7130	41733.4626	-22825.1026	9-23
41719.2140	-22834.2230	41719.1196	-22833.6127	9-24-1
41709.5570	-22817.9550	41709.4626	-22817.3447	9-42
41726.9390	-22807.6290	41726.8446	-22807.0186	9-21
41698.7960	-22799.8270	41698.7016	-22799.2166	9-18
41713.1290	-22791.3120	41713.0346	-22790.7016	9-19
41717.9890	-22792.5390	41717.8946	-22791.9286	9-20
41696.9440	-22847.4490	41696.8496	-22846.8388	9-28
41695.9210	-22848.0410	41695.8266	-22847.4308	9-29
41694.1860	-22849.0420	41694.0916	-22848.4318	9-30
41692.4470	-22850.0350	41692.3526	-22849.4248	9-31
41691.1860	-22850.7430	41691.0916	-22850.1328	9-33
41682.8720	-22836.7630	41682.7776	-22836.1528	9-26
41677.0320	-22826.9020	41676.9376	-22826.2918	9-27
41670.7990	-22816.3850	41670.7046	-22815.7748	9-15
41671.8070	-22815.8190	41671.7126	-22815.2088	9-16
41673.1930	-22815.0380	41673.0986	-22814.4278	9-17
41688.9570	-22851.9880	41688.8626	-22851.3778	9-34
41687.2050	-22852.9330	41687.1106	-22852.3229	9-35
41683.6520	-22854.7820	41683.5576	-22854.1719	9-36
41680.0700	-22856.5740	41679.9756	-22855.9639	9-37
41675.4280	-22858.7360	41675.3336	-22858.1259	9-38
41670.8650	-22856.7180	41670.7706	-22856.1079	9-39
41669.0830	-22851.6270	41668.9886	-22851.0169	9-40
41667.6640	-22847.8600	41667.5696	-22847.2499	9-41
41666.9970	-22846.1820	41666.9026	-22845.5719	9-1
41665.3890	-22842.2670	41665.2946	-22841.6569	9-2
41663.7830	-22838.5790	41663.6886	-22837.9689	9-3
41662.4230	-22835.5810	41662.3286	-22834.9709	9-4
41661.2390	-22833.0930	41661.1446	-22832.4829	9-5
41660.3520	-22831.2910	41660.2576	-22830.6809	9-6
41658.0630	-22826.8130	41657.9686	-22826.2029	9-7
41659.6490	-22822.0750	41659.5546	-22821.4648	9-8
41661.1350	-22821.3670	41661.0406	-22820.7568	9-9
41662.9350	-22820.4910	41662.8406	-22819.8808	9-10
41664.7300	-22819.6030	41664.6356	-22818.9928	9-11
41666.5200	-22818.6930	41666.4256	-22818.0828	9-12
41668.2930	-22817.7580	41668.1986	-22817.1478	9-13
41670.0570	-22816.8070	41669.9626	-22816.1968	9-14

このファイル“BL10.out”は、プログラムPatchJGD Ver.1.0.0が“BL10.TXT”を読み込んで計算処理したものです。

使用した補正パラメータファイルは、“touhokutaiheiyouuki2011.par” Ver.1.0.です。

設定された平面直角座標系の系番号は、9です。

次に示すように、各行の最初の2つの数字が入力した変動前のX, Y, 次の2つが変動後のX, Yを表しています。

変動前の世界測地系(入力値) 変動後の世界測地系(計算値)

X(m) Y(m) X(m) Y(m)

行末に「-9999.」がある行は、補正されなかった行です。

コメント行や数値の形式が不正な行は、補正されずにそのまま出力されます。

41594.5600	-23231.3120	41594.4652	-23230.7034	10-21
41594.9690	-23235.8690	41594.8742	-23235.2604	10-2
41581.1290	-23250.3100	41581.0342	-23249.7015	10-1K
41573.7610	-23249.4760	41573.6662	-23248.8675	K3
41577.1510	-23227.7720	41577.0562	-23227.1634	K4
41577.2680	-23227.2870	41577.1732	-23226.6784	K5
41571.1960	-23202.3960	41571.1013	-23201.7874	10-20
41592.4080	-23207.3990	41592.3133	-23206.7903	10-22
41566.0580	-23224.6640	41565.9632	-23224.0555	10-19
41567.3560	-23201.5080	41567.2612	-23200.8994	10-15
41570.0120	-23190.0180	41569.9173	-23189.4094	10-17
41591.2920	-23194.9200	41591.1973	-23194.3113	10-5
41572.7340	-23178.2320	41572.6393	-23177.6233	10-9
41572.9160	-23178.2700	41572.8213	-23177.6613	10-8
41586.1420	-23177.0790	41586.0473	-23176.4703	10-7
41589.9980	-23180.2590	41589.9033	-23179.6503	10-6
41564.3250	-23200.8150	41564.2302	-23200.2064	10-14
41569.7040	-23177.5240	41569.6093	-23176.9153	10-10
41542.6210	-23195.7990	41542.5262	-23195.1905	10-13
41547.9960	-23172.5190	41547.9013	-23171.9104	10-11
41526.4300	-23167.7260	41526.3353	-23167.1174	K10
41526.4760	-23167.5270	41526.3813	-23166.9184	10-18K
41561.9150	-23223.6950	41561.8202	-23223.0865	K6
41548.5260	-23221.0530	41548.4312	-23220.4445	K7
41530.3890	-23217.9210	41530.2942	-23217.3126	K8
41515.5080	-23215.8260	41515.4132	-23215.2176	K9

このファイル“BL11.out”は、プログラムPatchJGD Ver.1.0.0が“BL11.TXT”を読み込んで計算処理したものです。

使用した補正パラメータファイルは、“touhokutaiheiyouuki2011.par” Ver.1.0.です。

設定された平面直角座標系の系番号は、9です。

次に示すように、各行の最初の2つの数字が入力した変動前のX, Y, 次の2つが変動後のX, Yを表しています。

変動前の世界測地系(入力値) 変動後の世界測地系(計算値)

X(m) Y(m) X(m) Y(m)

行末に「-9999.」がある行は、補正されなかった行です。

コメント行や数値の形式が不正な行は、補正されずにそのまま出力されます。

41585.6020	-23171.0800	41585.5073	-23170.4712	11-12
41575.8550	-23171.9500	41575.7603	-23171.3413	11-11
41570.8680	-23171.6170	41570.7733	-23171.0083	11-10
41564.0950	-23170.0530	41564.0003	-23169.4443	11-22
41564.7960	-23132.0290	41564.7013	-23131.4202	11-25
41585.5000	-23130.1700	41585.4053	-23129.5611	11-24
41588.8160	-23167.2450	41588.7213	-23166.6362	11-13
41565.1760	-23111.3970	41565.0813	-23110.7881	11-23
41583.6530	-23109.7220	41583.5583	-23109.1130	11-15
41541.0600	-23161.1620	41540.9653	-23160.5534	11-7
41550.9590	-23112.6860	41550.8643	-23112.0772	11-21
41543.7740	-23165.3710	41543.6793	-23164.7624	11-8
41558.9200	-23073.6650	41558.8254	-23073.0560	11-20
41580.2600	-23071.7520	41580.1654	-23071.1429	11-19
41574.4500	-23047.1360	41574.3554	-23046.5269	11-2
41578.3220	-23050.3470	41578.2274	-23049.7379	11-1
41563.5020	-23051.1330	41563.4074	-23050.5239	11-4
41567.2280	-23047.7940	41567.1334	-23047.1849	11-3

このファイル“BL12.out”は、プログラムPatchJGD Ver.1.0.0が“BL12.TXT”を読み込んで計算処理したものです。

使用した補正パラメータファイルは、“touhokutaiheiyouuki2011.par” Ver.1.0.です。

設定された平面直角座標系の系番号は、9です。

次に示すように、各行の最初の2つの数字が入力した変動前のX, Y, 次の2つが変動後のX, Yを表しています。

変動前の世界測地系(入力値) 変動後の世界測地系(計算値)

X(m) Y(m) X(m) Y(m)

行末に「-9999.」がある行は、補正されなかった行です。

コメント行や数値の形式が不正な行は、補正されずにそのまま出力されます。

41533.9080	-23166.1610	41533.8133	-23165.5524	12-5
41527.1490	-23164.6180	41527.0543	-23164.0094	K11
41514.7360	-23161.7490	41514.6413	-23161.1404	K12
41521.8800	-23125.4330	41521.7853	-23124.8243	12-4K
41541.4040	-23129.4280	41541.3093	-23128.8192	12-6
41523.5060	-23117.1700	41523.4113	-23116.5613	K13
41524.3500	-23114.5840	41524.2553	-23113.9753	K14
41531.3240	-23078.5930	41531.2294	-23077.9841	K15
41531.4560	-23078.1220	41531.3614	-23077.5131	K16
41532.3640	-23074.2400	41532.2694	-23073.6311	12-3K
41551.8580	-23078.2170	41551.7634	-23077.6080	12-7
41539.6710	-23042.9810	41539.5764	-23042.3720	K17
41553.8030	-23047.0280	41553.7084	-23046.4189	K18
41554.7610	-23047.3370	41554.6664	-23046.7279	12-2
41557.2860	-23051.6200	41557.1914	-23051.0109	12-1

このファイル“BL13.out”は、プログラムPatchJGD Ver.1.0.0が“BL13.TXT”を読み込んで計算処理したものです。

使用した補正パラメータファイルは、“toughokutaiheiyuoki2011.par” Ver.1.0.です。

設定された平面直角座標系の系番号は、9です。

次に示すように、各行の最初の2つの数字が入力した変動前のX, Y, 次の2つが変動後のX, Yを表しています。

変動前の世界測地系(入力値) 変動後の世界測地系(計算値)

X(m) Y(m) X(m) Y(m)

行末に「-9999.」がある行は、補正されなかった行です。

コメント行や数値の形式が不正な行は、補正されずにそのまま出力されます。

41577.1740	-23037.3170	41577.0794	-23036.7078	13-1
41573.9310	-23041.1580	41573.8364	-23040.5488	13-2
41559.2920	-23042.4570	41559.1974	-23041.8479	13-3
41558.6620	-23042.2700	41558.5674	-23041.6609	13-12K
41557.8350	-23018.7340	41557.7404	-23018.1248	13-4K
41575.3600	-23017.1650	41575.2654	-23016.5558	13-11
41557.3330	-23004.4170	41557.2384	-23003.8078	K21
41557.1330	-23001.5300	41557.0384	-23000.9208	K22
41553.7700	-23000.4850	41553.6754	-22999.8758	K23
41552.2320	-22982.7140	41552.1374	-22982.1047	K24
41550.8150	-22965.6340	41550.7205	-22965.0247	13-5K
41570.5740	-22963.8620	41570.4795	-22963.2526	13-10
41550.4420	-22961.1450	41550.3475	-22960.5357	K25
41570.1730	-22959.3730	41570.0785	-22958.7636	13-9
41550.6070	-22960.6780	41550.5125	-22960.0687	K26
41553.2740	-22953.3520	41553.1795	-22952.7426	13-6K
41569.4980	-22951.8990	41569.4035	-22951.2896	13-8
41562.9010	-22926.9120	41562.8065	-22926.3025	K27
41567.3920	-22928.3230	41567.2975	-22927.7135	13-7

このファイル“BL14.out”は、プログラムPatchJGD Ver.1.0.0が“BL14.TXT”を読み込んで計算処理したものです。

使用した補正パラメータファイルは、“touhokutaiheiyouoki2011.par” Ver.1.0.です。

設定された平面直角座標系の系番号は、9です。

次に示すように、各行の最初の2つの数字が入力した変動前のX, Y, 次の2つが変動後のX, Yを表しています。

変動前の世界測地系(入力値) 変動後の世界測地系(計算値)

X(m) Y(m) X(m) Y(m)

行末に「-9999.」がある行は、補正されなかった行です。

コメント行や数値の形式が不正な行は、補正されずにそのまま出力されます。

41731.2230	-22768.9320	41731.1287	-22768.3214	14-3K
41717.2500	-22777.2350	41717.1556	-22776.6245	14-1
41708.7150	-22762.8500	41708.6207	-22762.2395	14-2K
41725.3590	-22755.8370	41725.2647	-22755.2264	K244
41728.8560	-22765.3220	41728.7617	-22764.7114	K245
41674.4820	-22802.6640	41674.3876	-22802.0537	K240
41664.8570	-22782.0500	41664.7626	-22781.4397	K241
41681.7530	-22774.5400	41681.6587	-22773.9296	K242
41700.1880	-22766.4430	41700.0937	-22765.8325	K243

このファイル“BL15.out”は、プログラムPatchJGD Ver.1.0.0が“BL15.TXT”を読み込んで計算処理したものです。

使用した補正パラメータファイルは、“touhokutaiheiyouuki2011.par” Ver.1.0.です。

設定された平面直角座標系の系番号は、9です。

次に示すように、各行の最初の2つの数字が入力した変動前のX, Y, 次の2つが変動後のX, Yを表しています。

変動前の世界測地系(入力値) 変動後の世界測地系(計算値)

X(m) Y(m) X(m) Y(m)

行末に「-9999.」がある行は、補正されなかった行です。

コメント行や数値の形式が不正な行は、補正されずにそのまま出力されます。

41634.2150	-22794.4910	41634.1206	-22793.8808	15-22
41634.8340	-22795.9450	41634.7396	-22795.3348	K233
41637.8700	-22802.1900	41637.7756	-22801.5798	K234
41637.9440	-22802.3500	41637.8496	-22801.7398	15-13
41644.3380	-22813.5990	41644.2436	-22812.9889	15-11
41642.6800	-22818.4120	41642.5856	-22817.8019	15-12
41638.3250	-22819.9910	41638.2306	-22819.3809	15-14
41634.2620	-22821.3580	41634.1676	-22820.7479	15-15
41630.1810	-22822.6350	41630.0866	-22822.0249	15-16
41626.6450	-22823.6450	41626.5506	-22823.0350	15-17
41623.1100	-22824.5810	41623.0156	-22823.9710	15-18
41619.5280	-22825.4540	41619.4336	-22824.8440	15-19
41615.9410	-22826.2560	41615.8466	-22825.6460	15-20
41614.2110	-22826.5990	41614.1166	-22825.9890	15-1
41610.2010	-22823.6030	41610.1066	-22822.9930	15-2
41608.2700	-22802.0140	41608.1756	-22801.4039	15-3
41606.9850	-22787.7160	41606.8906	-22787.1059	15-26
41630.4330	-22785.6090	41630.3386	-22784.9988	15-25
41605.4640	-22770.7840	41605.3696	-22770.1738	15-24
41624.5000	-22769.1230	41624.4057	-22768.5128	15-21
41627.2750	-22777.1600	41627.1806	-22776.5498	K231
41629.9060	-22784.3700	41629.8116	-22783.7598	K232
41602.7350	-22740.4440	41602.6407	-22739.8338	15-5
41605.9410	-22736.6260	41605.8467	-22736.0157	15-6
41612.0770	-22736.0690	41611.9827	-22735.4587	15-7
41615.6720	-22739.5290	41615.5777	-22738.9187	15-8
41615.4520	-22743.4540	41615.3577	-22742.8437	K227
41620.5670	-22756.1250	41620.4727	-22755.5147	K228
41622.7600	-22763.7160	41622.6657	-22763.1058	K229
41624.4230	-22768.8930	41624.3287	-22768.2828	K230

このファイル“BL16.out”は、プログラムPatchJGD Ver.1.0.0が“BL16.TXT”を読み込んで計算処理したものです。

使用した補正パラメータファイルは、“touhokutaiheiyouuki2011.par” Ver.1.0.です。

設定された平面直角座標系の系番号は、9です。

次に示すように、各行の最初の2つの数字が入力した変動前のX, Y, 次の2つが変動後のX, Yを表しています。

変動前の世界測地系(入力値) 変動後の世界測地系(計算値)

X(m) Y(m) X(m) Y(m)

行末に「-9999.」がある行は、補正されなかった行です。

コメント行や数値の形式が不正な行は、補正されずにそのまま出力されます。

41580.2550	-22830.7270	41580.1606	-22830.1171	16-11
41576.4180	-22827.5150	41576.3236	-22826.9051	16-12
41574.3210	-22804.1540	41574.2266	-22803.5441	16-41
41602.1990	-22801.6480	41602.1046	-22801.0380	16-40
41604.2880	-22824.8110	41604.1936	-22824.2010	16-6
41601.1550	-22828.7320	41601.0606	-22828.1221	16-2
41599.0950	-22828.9800	41599.0006	-22828.3701	16-3
41597.2620	-22829.1880	41597.1676	-22828.5781	16-8
41573.1130	-22790.7340	41573.0186	-22790.1240	16-43
41587.0340	-22789.4870	41586.9396	-22788.8770	16-46
41601.0060	-22788.2350	41600.9116	-22787.6249	16-42
41585.9660	-22777.1210	41585.8716	-22776.5109	16-47
41599.8890	-22775.8800	41599.7946	-22775.2699	16-44
41572.0090	-22778.3650	41571.9146	-22777.7550	16-45
41569.7390	-22753.1930	41569.6447	-22752.5829	16-49
41583.6600	-22751.9460	41583.5657	-22751.3359	16-50
41597.6330	-22750.6950	41597.5387	-22750.0848	16-48
41581.9670	-22732.7380	41581.8727	-22732.1278	16-31
41588.9220	-22732.1090	41588.8277	-22731.4988	16-32
41595.9100	-22731.4930	41595.8157	-22730.8827	16-23
41568.0120	-22733.9940	41567.9177	-22733.3838	16-17
41612.9210	-22726.1320	41612.8267	-22725.5217	16-21
41610.0200	-22730.2400	41609.9257	-22729.6297	16-22
41587.7440	-22718.6320	41587.6497	-22718.0217	16-33
41587.5190	-22716.2380	41587.4247	-22715.6277	16-34
41609.9520	-22714.2240	41609.8577	-22713.6136	16-20
41586.5230	-22705.1350	41586.4287	-22704.5247	16-35
41585.9480	-22698.7340	41585.8537	-22698.1237	16-36K
41605.6300	-22696.9670	41605.5357	-22696.3566	16-19
41585.3160	-22691.6420	41585.2217	-22691.0316	16-37
41584.1080	-22678.1430	41584.0137	-22677.5326	16-38
41599.8930	-22676.7240	41599.7987	-22676.1135	16-52K
41602.8070	-22685.6500	41602.7127	-22685.0396	K224
41603.1420	-22686.9730	41603.0477	-22686.3626	K225
41566.8070	-22720.5030	41566.7127	-22719.8928	16-18K
41565.5950	-22707.0080	41565.5007	-22706.3978	16-10
41564.3930	-22693.5200	41564.2987	-22692.9097	16-9
41563.1870	-22680.0240	41563.0927	-22679.4137	16-53K
41562.8100	-22675.8420	41562.7157	-22675.2317	16-7
41562.6100	-22673.6870	41562.5157	-22673.0767	16-102
41597.8600	-22670.5270	41597.7657	-22669.9165	16-100
41561.3380	-22660.0760	41561.2437	-22659.4656	16-5
41564.2060	-22655.9580	41564.1117	-22655.3476	16-1K
41590.0070	-22649.3260	41589.9128	-22648.7155	16-4K
41594.2160	-22652.0130	41594.1218	-22651.4025	16-39
41597.2620	-22668.6680	41597.1677	-22668.0575	K223

このファイル“BL17.out”は、プログラムPatchJGD Ver.1.0.0が“BL17.TXT”を読み込んで計算処理したものです。

使用した補正パラメータファイルは、“touhokutaiheiyuoki2011.par” Ver.1.0.です。

設定された平面直角座標系の系番号は、9です。

次に示すように、各行の最初の2つの数字が入力した変動前のX, Y, 次の2つが変動後のX, Yを表しています。

変動前の世界測地系(入力値) 変動後の世界測地系(計算値)

X(m) Y(m) X(m) Y(m)

行末に「-9999.」がある行は、補正されなかった行です。

コメント行や数値の形式が不正な行は、補正されずにそのまま出力されます。

41530.1210	-22883.3590	41530.0265	-22882.7495	17-28
41563.6920	-22887.2160	41563.5975	-22886.6064	17-72
41566.2970	-22916.2330	41566.2025	-22915.6235	17-5
41563.0820	-22920.0580	41562.9875	-22919.4485	17-6
41554.9870	-22920.7810	41554.8925	-22920.1715	17-7
41523.9960	-22911.0520	41523.9015	-22910.4426	17-8
41526.9880	-22897.7990	41526.8935	-22897.1895	17-29
41539.3280	-22858.8030	41539.2336	-22858.1934	17-74
41560.9690	-22856.8360	41560.8746	-22856.2263	17-73
41528.8890	-22877.0120	41528.7945	-22876.4024	17-22
41527.3450	-22859.8930	41527.2506	-22859.2834	17-23
41559.9750	-22845.6260	41559.8806	-22845.0162	17-2
41537.9460	-22844.0640	41537.8516	-22843.4543	17-75
41556.0620	-22842.4310	41555.9676	-22841.8212	17-1
41526.3180	-22848.6730	41526.2236	-22848.0634	17-24
41529.4770	-22844.8160	41529.3826	-22844.2063	17-25
41509.6350	-22906.6660	41509.5405	-22906.0566	17-20
41501.5450	-22904.2640	41501.4505	-22903.6546	17-9
41505.3940	-22891.2860	41505.2995	-22890.6766	17-31
41512.4270	-22893.4100	41512.3325	-22892.8006	17-76
41517.0400	-22878.0700	41516.9455	-22877.4605	17-77
41509.0950	-22878.7740	41509.0005	-22878.1645	17-32
41503.1640	-22879.3020	41503.0695	-22878.6925	17-78
41497.2120	-22902.9790	41497.1175	-22902.3696	17-10
41495.7400	-22902.2950	41495.6455	-22901.6856	17-11
41495.0220	-22902.3700	41494.9275	-22901.7606	K31
41482.3500	-22898.4020	41482.2555	-22897.7927	17-12K
41487.9190	-22880.6550	41487.8245	-22880.0456	17-19
41488.4430	-22880.6140	41488.3485	-22880.0046	17-33
41475.6230	-22896.2950	41475.5285	-22895.6857	K32
41468.2960	-22894.1170	41468.2015	-22893.5077	17-79
41472.4910	-22879.9490	41472.3965	-22879.3396	17-80
41474.3140	-22880.2290	41474.2195	-22879.6196	17-40
41476.3180	-22880.4840	41476.2235	-22879.8746	17-39
41478.3310	-22880.6700	41478.2365	-22880.0606	17-38
41480.3530	-22880.7970	41480.2585	-22880.1876	17-37
41482.3830	-22880.8480	41482.2885	-22880.2386	17-36
41484.4030	-22880.8380	41484.3085	-22880.2286	17-35
41486.4280	-22880.7620	41486.3335	-22880.1526	17-34
41461.9530	-22892.2310	41461.8585	-22891.6217	K33
41457.2960	-22891.1360	41457.2015	-22890.5267	K34
41450.9460	-22891.5510	41450.8515	-22890.9417	K35
41445.9590	-22890.8870	41445.8645	-22890.2778	K36
41441.9310	-22889.8820	41441.8365	-22889.2728	K37
41437.2770	-22887.5510	41437.1825	-22886.9418	K38
41432.9730	-22884.6350	41432.8785	-22884.0258	K39
41422.6930	-22876.0550	41422.5985	-22875.4458	K40

41419.5560	-22873.0780	41419.4615	-22872.4688 K41
41418.4370	-22872.1830	41418.3425	-22871.5738 K42
41414.3760	-22868.8920	41414.2815	-22868.2828 17-81
41426.9750	-22853.3560	41426.8805	-22852.7467 17-82
41428.0030	-22854.2190	41427.9085	-22853.6097 17-57
41443.4720	-22866.7780	41443.3775	-22866.1687 17-56
41445.0680	-22868.0250	41444.9735	-22867.4157 17-55
41446.6890	-22869.2140	41446.5945	-22868.6047 17-54
41448.3610	-22870.3590	41448.2665	-22869.7497 17-53
41450.0550	-22871.4520	41449.9605	-22870.8427 17-52
41451.8030	-22872.4850	41451.7085	-22871.8757 17-70
41453.5480	-22873.4540	41453.4535	-22872.8447 17-51
41455.3480	-22874.3780	41455.2535	-22873.7687 17-50
41457.1750	-22875.2420	41457.0805	-22874.6327 17-49
41459.0450	-22876.0500	41458.9505	-22875.4407 17-48
41460.9120	-22876.7910	41460.8175	-22876.1817 17-47
41462.8070	-22877.4690	41462.7125	-22876.8597 17-46
41464.7450	-22878.0900	41464.6505	-22877.4807 17-45
41466.4050	-22878.5820	41466.3105	-22877.9727 17-44
41468.3390	-22879.0890	41468.2445	-22878.4796 17-43
41470.3220	-22879.5310	41470.2275	-22878.9216 17-42
41472.3140	-22879.9190	41472.2195	-22879.3096 17-41
41406.5860	-22862.5800	41406.4915	-22861.9708 K43
41394.6330	-22850.4950	41394.5385	-22849.8858 17-15K
41413.9640	-22838.1700	41413.8695	-22837.5607 17-16
41414.6150	-22839.2240	41414.5205	-22838.6147 17-67
41415.7270	-22840.9150	41415.6325	-22840.3057 17-66
41416.8960	-22842.5630	41416.8015	-22841.9537 17-65
41418.1190	-22844.1710	41418.0245	-22843.5617 17-64
41419.3890	-22845.7420	41419.2945	-22845.1327 17-63
41420.7070	-22847.2590	41420.6125	-22846.6497 17-62
41422.0710	-22848.7380	41421.9765	-22848.1287 17-61
41423.4880	-22850.1810	41423.3935	-22849.5717 17-60
41424.9440	-22851.5750	41424.8495	-22850.9657 17-59
41426.4620	-22852.9230	41426.3675	-22852.3137 17-58
41392.0820	-22847.9160	41391.9875	-22847.3068 K44
41389.0510	-22839.4050	41388.9565	-22838.7958 K45
41384.6250	-22818.5720	41384.5306	-22817.9627 K46
41382.6730	-22813.8160	41382.5786	-22813.2067 K47
41378.1380	-22806.7230	41378.0436	-22806.1137 K48
41371.3530	-22799.2280	41371.2586	-22798.6187 K49
41389.1630	-22790.4760	41389.0686	-22789.8666 K50
41412.5570	-22835.7600	41412.4625	-22835.1507 17-71
41412.9500	-22836.4670	41412.8555	-22835.8577 17-69
41413.5530	-22837.5120	41413.4585	-22836.9027 17-68

このファイル“BL18.out”は、プログラムPatchJGD Ver.1.0.0が“BL18.TXT”を読み込んで計算処理したものです。

使用した補正パラメータファイルは、“toughokutaiheiyuoki2011.par” Ver.1.0.です。

設定された平面直角座標系の系番号は、9です。

次に示すように、各行の最初の2つの数字が入力した変動前のX, Y, 次の2つが変動後のX, Yを表しています。

変動前の世界測地系(入力値) 変動後の世界測地系(計算値)

X(m) Y(m) X(m) Y(m)

行末に「-9999.」がある行は、補正されなかった行です。

コメント行や数値の形式が不正な行は、補正されずにそのまま出力されます。

41539.9690	-22837.8620	41539.8746	-22837.2523	18-40
41539.0040	-22827.1810	41538.9096	-22826.5712	18-43
41558.1590	-22825.4610	41558.0646	-22824.8512	18-42
41558.8160	-22832.6120	41558.7216	-22832.0022	18-1
41555.5940	-22836.4560	41555.4996	-22835.8462	18-2
41537.5700	-22811.3030	41537.4756	-22810.6932	18-41
41556.7290	-22809.5880	41556.6346	-22808.9781	18-38
41525.1560	-22835.6110	41525.0616	-22835.0013	18-5
41523.1070	-22812.5970	41523.0126	-22811.9872	18-39
41529.0330	-22838.8540	41528.9386	-22838.2443	18-4
41521.2860	-22792.3230	41521.1916	-22791.7132	18-47
41554.9090	-22789.3260	41554.8146	-22788.7161	18-46
41518.1740	-22757.7300	41518.0796	-22757.1201	18-45
41551.8060	-22754.7250	41551.7117	-22754.1150	18-44
41515.6860	-22729.8990	41515.5917	-22729.2890	18-9
41511.1570	-22706.4520	41511.0627	-22705.8419	18-10
41509.8240	-22699.0590	41509.7297	-22698.4489	18-11
41524.0280	-22695.3510	41523.9337	-22694.7409	18-33
41524.4120	-22695.2500	41524.3177	-22694.6399	18-31
41531.2070	-22693.4750	41531.1127	-22692.8648	18-29
41545.9720	-22689.6180	41545.8777	-22689.0078	18-22
41524.1240	-22666.3580	41524.0297	-22665.7478	18-18
41539.6350	-22662.3330	41539.5407	-22661.7227	18-19
41543.7380	-22665.1810	41543.6437	-22664.5707	18-20
41544.8750	-22677.3420	41544.7807	-22676.7317	18-21
41517.3230	-22668.1180	41517.2287	-22667.5078	18-16
41517.5780	-22668.0510	41517.4837	-22667.4408	18-17
41516.9350	-22668.2180	41516.8407	-22667.6078	18-15
41509.8140	-22699.0210	41509.7197	-22698.4109	18-34
41504.2740	-22675.0360	41504.1797	-22674.4259	18-12
41506.8820	-22670.7870	41506.7877	-22670.1768	18-13
41513.7110	-22669.0680	41513.6167	-22668.4578	18-14

このファイル“BL19.out”は、プログラムPatchJGD Ver.1.0.0が“BL19.TXT”を読み込んで計算処理したものです。

使用した補正パラメータファイルは、“touhokutaiheiyouuki2011.par” Ver.1.0.です。

設定された平面直角座標系の系番号は、9です。

次に示すように、各行の最初の2つの数字が入力した変動前のX, Y, 次の2つが変動後のX, Yを表しています。

変動前の世界測地系(入力値) 変動後の世界測地系(計算値)

X(m) Y(m) X(m) Y(m)

行末に「-9999.」がある行は、補正されなかった行です。

コメント行や数値の形式が不正な行は、補正されずにそのまま出力されます。

41518.8540	-22871.8700	41518.7595	-22871.2605	19-1
41507.4390	-22872.8950	41507.3445	-22872.2855	19-38
41505.7310	-22853.8240	41505.6366	-22853.2144	19-51
41520.6780	-22852.4800	41520.5836	-22851.8704	19-50
41522.0620	-22868.0280	41521.9675	-22867.4184	19-2
41505.4330	-22850.4980	41505.3386	-22849.8884	19-52
41504.2720	-22837.5320	41504.1776	-22836.9224	19-39
41519.2100	-22836.1890	41519.1156	-22835.5793	19-5
41497.5900	-22873.7790	41497.4955	-22873.1695	19-46
41495.2880	-22871.8560	41495.1935	-22871.2465	19-47
41493.6000	-22853.0260	41493.5055	-22852.4165	19-55
41494.9250	-22851.4400	41494.8306	-22850.8305	19-54
41488.3240	-22838.9600	41488.2296	-22838.3505	19-33
41496.7820	-22838.2050	41496.6876	-22837.5954	19-22
41489.4860	-22851.9280	41489.3915	-22851.3185	19-53
41491.4930	-22874.3260	41491.3985	-22873.7166	19-32
41490.1160	-22858.9530	41490.0215	-22858.3435	19-34
41488.3070	-22874.6120	41488.2125	-22874.0026	19-31
41486.3130	-22874.7530	41486.2185	-22874.1436	19-30
41484.3130	-22874.8310	41484.2185	-22874.2216	19-29
41482.3160	-22874.8390	41482.2215	-22874.2296	19-28
41480.7480	-22874.7910	41480.6535	-22874.1816	19-18
41477.1640	-22871.2650	41477.0695	-22870.6556	19-17
41476.1730	-22860.2030	41476.0785	-22859.5936	19-35
41474.3810	-22840.2050	41474.2866	-22839.5955	19-16
41494.3610	-22811.2110	41494.2666	-22810.6013	19-23
41516.7860	-22809.2000	41516.6916	-22808.5903	19-6
41492.9110	-22795.0140	41492.8166	-22794.4043	19-24
41515.3230	-22793.0010	41515.2286	-22792.3912	19-7
41492.7730	-22793.4660	41492.6786	-22792.8563	19-25
41497.5780	-22793.0360	41497.4836	-22792.4263	19-26
41515.1830	-22791.4530	41515.0886	-22790.8432	19-8
41470.3640	-22795.4740	41470.2696	-22794.8644	19-15
41496.4690	-22780.5860	41496.3746	-22779.9762	19-56
41495.9220	-22774.4380	41495.8276	-22773.8282	19-27
41513.5100	-22772.8560	41513.4156	-22772.2461	19-9
41494.8510	-22762.5810	41494.7566	-22761.9712	19-12
41508.9380	-22761.3020	41508.8436	-22760.6921	19-11
41512.7690	-22764.5170	41512.6746	-22763.9071	19-10
41469.2400	-22783.0270	41469.1456	-22782.4173	19-57
41482.0510	-22781.8790	41481.9566	-22781.2693	19-58
41480.4350	-22763.8680	41480.3406	-22763.2582	19-59
41467.9320	-22768.5310	41467.8376	-22767.9213	19-14
41471.1390	-22764.6980	41471.0446	-22764.0883	19-13

このファイル“BL20.out”は、プログラムPatchJGD Ver.1.0.0が“BL20.TXT”を読み込んで
計算処理したものです。

使用した補正パラメータファイルは、“touhokutaiheiyouuki2011.par” Ver.1.0.です。

設定された平面直角座標系の系番号は、9です。

次に示すように、各行の最初の2つの数字が入力した変動前のX, Y, 次の2つが
変動後のX, Yを表しています。

変動前の世界測地系(入力値) 変動後の世界測地系(計算値)

X(m) Y(m) X(m) Y(m)

行末に「-9999.」がある行は、補正されなかった行です。

コメント行や数値の形式が不正な行は、補正されずにそのまま出力されます。

41464.4960	-22797.1980	41464.4016	-22796.5884	20-14
41461.2810	-22801.0140	41461.1866	-22800.4044	20-15
41456.7440	-22801.4240	41456.6496	-22800.8144	20-16
41455.6550	-22801.5610	41455.5606	-22800.9514	20-17
41454.5850	-22801.7940	41454.4906	-22801.1844	20-18
41453.5280	-22802.1180	41453.4336	-22801.5084	20-19
41452.5180	-22802.5310	41452.4236	-22801.9214	20-20
41451.5370	-22803.0350	41451.4426	-22802.4255	20-21
41427.9510	-22816.2410	41427.8566	-22815.6316	20-22
41410.9130	-22785.7760	41410.8186	-22785.1665	20-28
41433.9820	-22772.4270	41433.8876	-22771.8174	20-1
41435.7550	-22771.4610	41435.6606	-22770.8514	20-2
41437.5430	-22770.5660	41437.4486	-22769.9564	20-3
41439.3660	-22769.7610	41439.2716	-22769.1514	20-4
41441.2320	-22769.0350	41441.1376	-22768.4254	20-5
41443.1300	-22768.3820	41443.0356	-22767.7724	20-6
41445.0500	-22767.8100	41444.9556	-22767.2004	20-7
41446.9870	-22767.3160	41446.8926	-22766.7063	20-8
41448.9500	-22766.9020	41448.8556	-22766.2923	20-9
41450.9210	-22766.5880	41450.8266	-22765.9783	20-10
41452.9130	-22766.3390	41452.8186	-22765.7293	20-11
41458.1450	-22765.8630	41458.0506	-22765.2533	20-12
41461.9690	-22769.0790	41461.8746	-22768.4693	20-13
41416.5280	-22822.6410	41416.4336	-22822.0316	20-23
41411.7510	-22821.1660	41411.6566	-22820.5566	20-24
41398.9020	-22796.2490	41398.8076	-22795.6396	20-25
41400.4220	-22791.4810	41400.3276	-22790.8716	20-26
41405.4650	-22788.9290	41405.3706	-22788.3196	20-27

このファイル“BL21.out”は、プログラムPatchJGD Ver.1.0.0が“BL21.TXT”を読み込んで計算処理したものです。

使用した補正パラメータファイルは、“toughokutaiheiyuoki2011.par” Ver.1.0.です。

設定された平面直角座標系の系番号は、9です。

次に示すように、各行の最初の2つの数字が入力した変動前のX, Y, 次の2つが変動後のX, Yを表しています。

変動前の世界測地系(入力値) 変動後の世界測地系(計算値)

X(m) Y(m) X(m) Y(m)

行末に「-9999.」がある行は、補正されなかった行です。

コメント行や数値の形式が不正な行は、補正されずにそのまま出力されます。

41511.5990	-22751.5050	41511.5046	-22750.8951	21-2
41508.4070	-22755.3500	41508.3126	-22754.7401	21-1
41462.8390	-22759.4170	41462.7446	-22758.8073	21-11
41460.6230	-22734.6350	41460.5287	-22734.0252	21-4K
41486.0920	-22733.8610	41485.9977	-22733.2511	K59
41509.7400	-22730.9420	41509.6457	-22730.3320	21-3K
41456.2080	-22760.0070	41456.1136	-22759.3973	21-10
41453.9940	-22735.2890	41453.8997	-22734.6792	21-5K
41455.7360	-22734.7830	41455.6417	-22734.1732	K58
41451.9970	-22760.3850	41451.9026	-22759.7753	21-12
41449.9890	-22760.6310	41449.8946	-22760.0213	21-13
41447.9950	-22760.9670	41447.9006	-22760.3573	21-14
41446.0070	-22761.3510	41445.9126	-22760.7413	21-15
41444.0430	-22761.8330	41443.9486	-22761.2233	21-16
41442.0920	-22762.3800	41441.9976	-22761.7703	21-17
41441.1360	-22762.6880	41441.0416	-22762.0784	21-9
41434.8190	-22740.8560	41434.7246	-22740.2463	21-6K
41440.1690	-22763.0020	41440.0746	-22762.3924	21-18
41438.2480	-22763.7080	41438.1536	-22763.0984	21-19
41436.3920	-22764.4780	41436.2976	-22763.8684	21-20
41434.5530	-22765.3150	41434.4586	-22764.7054	21-21
41432.7470	-22766.2410	41432.6526	-22765.6314	21-22
41430.9730	-22767.2240	41430.8786	-22766.6144	21-23
41415.8430	-22775.9770	41415.7486	-22775.3675	21-8
41409.1580	-22759.9080	41409.0636	-22759.2984	21-7K
41410.2850	-22759.4390	41410.1906	-22758.8294	K55
41408.9140	-22756.2040	41408.8196	-22755.5944	K56
41429.9200	-22742.2780	41429.8256	-22741.6683	K57
41402.5990	-22783.6450	41402.5046	-22783.0355	K52
41401.7570	-22782.3710	41401.6626	-22781.7615	K53
41394.9330	-22765.8330	41394.8386	-22765.2235	K54

このファイル“BL22.out”は、プログラムPatchJGD Ver.1.0.0が“BL22.TXT”を読み込んで計算処理したものです。

使用した補正パラメータファイルは、“toughokutaiheiyuoki2011.par” Ver.1.0.です。

設定された平面直角座標系の系番号は、9です。

次に示すように、各行の最初の2つの数字が入力した変動前のX, Y, 次の2つが変動後のX, Yを表しています。

変動前の世界測地系(入力値) 変動後の世界測地系(計算値)

X(m) Y(m) X(m) Y(m)

行末に「-9999.」がある行は、補正されなかった行です。

コメント行や数値の形式が不正な行は、補正されずにそのまま出力されます。

41588.6980	-22639.2720	41588.6038	-22638.6615	22-1
41586.1620	-22643.5900	41586.0678	-22642.9795	22-2
41563.9400	-22649.3040	41563.8457	-22648.6936	22-3
41559.7830	-22646.5260	41559.6888	-22645.9156	22-4
41559.2170	-22642.3270	41559.1228	-22641.7166	22-27
41558.5820	-22638.0810	41558.4878	-22637.4706	22-28
41558.1910	-22635.6620	41558.0968	-22635.0515	22-29
41557.4300	-22631.4410	41557.3358	-22630.8305	22-30
41556.7410	-22627.8280	41556.6468	-22627.2175	22-31
41556.1090	-22624.8250	41556.0148	-22624.2145	22-32
41555.4460	-22621.8260	41555.3518	-22621.2155	22-33
41554.7420	-22618.8430	41554.6478	-22618.2325	22-34
41554.0010	-22615.8660	41553.9068	-22615.2555	22-35
41553.3640	-22613.4990	41553.2698	-22612.8885	22-36
41552.5150	-22610.5490	41552.4208	-22609.9385	22-37
41551.6310	-22607.6120	41551.5368	-22607.0015	22-38
41550.6940	-22604.6920	41550.5998	-22604.0815	22-39
41549.7030	-22601.7950	41549.6088	-22601.1845	22-40
41548.6800	-22598.9090	41548.5858	-22598.2985	22-41
41547.8360	-22596.6020	41547.7418	-22595.9914	22-42
41547.1190	-22594.7070	41547.0248	-22594.0964	22-5
41573.0300	-22582.4950	41572.9358	-22581.8843	22-22
41573.2480	-22583.3480	41573.1538	-22582.7373	22-21
41575.1510	-22591.2930	41575.0568	-22590.6823	22-20
41576.0380	-22598.1350	41575.9438	-22597.5244	22-19
41577.4460	-22601.8060	41577.3518	-22601.1954	22-18
41580.2400	-22608.0920	41580.1458	-22607.4814	22-23
41580.9230	-22609.6570	41580.8288	-22609.0464	22-24
41584.8170	-22622.9910	41584.7228	-22622.3804	22-26
41588.6220	-22638.9900	41588.5278	-22638.3795	22-25
41546.0740	-22592.0250	41545.9798	-22591.4144	22-43
41544.9300	-22589.1820	41544.8358	-22588.5714	22-44
41543.7300	-22586.3610	41543.6358	-22585.7504	22-45
41542.5000	-22583.5570	41542.4058	-22582.9464	22-46
41541.2320	-22580.7700	41541.1378	-22580.1594	22-47
41540.4570	-22579.0930	41540.3628	-22578.4824	22-48
41539.5520	-22577.2050	41539.4578	-22576.5944	22-6
41567.7460	-22562.4680	41567.6518	-22561.8573	22-14
41567.8290	-22562.6020	41567.7348	-22561.9913	22-16
41569.4940	-22568.8170	41569.3998	-22568.2063	22-15
41570.5150	-22572.6810	41570.4208	-22572.0703	22-12
41539.3760	-22576.8360	41539.2818	-22576.2254	22-52
41567.5310	-22562.1200	41567.4368	-22561.5093	22-53
41538.3010	-22574.7030	41538.2068	-22574.0924	22-49
41537.1550	-22572.5450	41537.0608	-22571.9344	22-50
41536.2890	-22570.9660	41536.1948	-22570.3554	22-7
41564.0290	-22556.4450	41563.9348	-22555.8343	22-54

41565.9680	-22559.5840	41565.8738	-22558.9733	22-17
41535.0750	-22568.7860	41534.9808	-22568.1754	22-51
41533.8090	-22566.5470	41533.7148	-22565.9364	22-8
41534.2620	-22561.2230	41534.1678	-22560.6124	22-9
41552.3600	-22549.8460	41552.2658	-22549.2353	22-10
41557.3670	-22550.3030	41557.2728	-22549.6923	22-11
41563.9310	-22556.2870	41563.8368	-22555.6763	22-13

このファイル“BL23.out”は、プログラムPatchJGD Ver.1.0.0が“BL23.TXT”を読み込んで計算処理したものです。

使用した補正パラメータファイルは、“touhokutaiheiyouoki2011.par” Ver.1.0.です。

設定された平面直角座標系の系番号は、9です。

次に示すように、各行の最初の2つの数字が入力した変動前のX, Y, 次の2つが変動後のX, Yを表しています。

変動前の世界測地系(入力値) 変動後の世界測地系(計算値)

X(m) Y(m) X(m) Y(m)

行末に「-9999.」がある行は、補正されなかった行です。

コメント行や数値の形式が不正な行は、補正されずにそのまま出力されます。

41549.7600	-22540.9930	41549.6658	-22540.3823	23-1
41551.5810	-22541.5750	41551.4868	-22540.9643	K207
41551.8390	-22543.0820	41551.7448	-22542.4713	23-8
41531.1480	-22556.1040	41531.0538	-22555.4934	23-2
41527.5830	-22555.0390	41527.4888	-22554.4284	23-27
41538.4560	-22532.7000	41538.3619	-22532.0893	23-7
41540.9090	-22534.1390	41540.8149	-22533.5283	K205
41547.9550	-22540.4160	41547.8608	-22539.8053	K206
41526.7510	-22554.7920	41526.6568	-22554.1814	23-3
41525.7540	-22553.3140	41525.6598	-22552.7034	23-10
41523.6530	-22550.2750	41523.5588	-22549.6644	23-11
41521.5400	-22547.2490	41521.4458	-22546.6384	23-12
41520.4850	-22545.7350	41520.3908	-22545.1244	23-13
41519.6900	-22544.6350	41519.5958	-22544.0244	23-28
41518.6660	-22543.2590	41518.5718	-22542.6484	23-14
41517.2240	-22541.3980	41517.1298	-22540.7874	23-15
41515.3370	-22539.0000	41515.2428	-22538.3894	23-16
41513.4230	-22536.6320	41513.3288	-22536.0214	23-17
41511.4760	-22534.2880	41511.3818	-22533.6774	23-18
41509.4850	-22531.9800	41509.3908	-22531.3694	23-19
41508.0910	-22530.3980	41507.9969	-22529.7874	23-5
41522.1020	-22521.5310	41522.0079	-22520.9203	23-6K
41522.7090	-22522.1560	41522.6149	-22521.5453	K203
41531.4050	-22528.5630	41531.3109	-22527.9523	K204
41507.0550	-22529.2300	41506.9609	-22528.6194	23-20
41505.4070	-22527.4230	41505.3129	-22526.8124	23-21
41503.7470	-22525.6470	41503.6529	-22525.0364	23-22
41501.6370	-22523.4460	41501.5429	-22522.8354	23-23
41499.5000	-22521.2790	41499.4059	-22520.6684	23-24
41497.3340	-22519.1400	41497.2399	-22518.5294	23-25
41495.1270	-22517.0370	41495.0329	-22516.4264	23-26
41492.8360	-22514.9160	41492.7419	-22514.3054	K199
41509.2500	-22517.7350	41509.1559	-22517.1243	K200
41520.8410	-22519.7390	41520.7469	-22519.1283	K201
41520.8540	-22520.2460	41520.7599	-22519.6353	K202

このファイル“BL24.out”は、プログラムPatchJGD Ver.1.0.0が“BL24.TXT”を読み込んで計算処理したものです。

使用した補正パラメータファイルは、“touhokutaiheiyouuki2011.par” Ver.1.0です。

設定された平面直角座標系の系番号は、9です。

次に示すように、各行の最初の2つの数字が入力した変動前のX, Y, 次の2つが変動後のX, Yを表しています。

変動前の世界測地系(入力値) 変動後の世界測地系(計算値)

X(m) Y(m) X(m) Y(m)

行末に「-9999.」がある行は、補正されなかった行です。

コメント行や数値の形式が不正な行は、補正されずにそのまま出力されます。

41540.0070	-22636.2740	41539.9128	-22635.6636	24-105
41540.6490	-22640.0410	41540.5548	-22639.4306	24-50
41541.2900	-22644.2760	41541.1958	-22643.6656	24-49
41541.8800	-22648.5160	41541.7857	-22647.9056	24-48
41542.2680	-22651.4980	41542.1737	-22650.8877	24-1
41539.4400	-22655.6630	41539.3457	-22655.0527	24-2
41512.0980	-22662.7530	41512.0037	-22662.1428	24-3
41505.8840	-22648.9720	41505.7897	-22648.3618	24-88
41504.2860	-22645.5550	41504.1917	-22644.9448	24-30
41518.4630	-22641.8460	41518.3687	-22641.2357	24-37
41508.2880	-22606.1360	41508.1938	-22605.5256	24-111
41529.8760	-22599.9250	41529.7818	-22599.3145	24-117
41530.9890	-22602.7840	41530.8948	-22602.1735	24-62
41532.0320	-22605.6590	41531.9378	-22605.0485	24-61
41533.0170	-22608.5450	41532.9228	-22607.9345	24-60
41533.9630	-22611.4590	41533.8688	-22610.8485	24-59
41534.8510	-22614.3820	41534.7568	-22613.7716	24-58
41535.6950	-22617.3210	41535.6008	-22616.7106	24-57
41536.4960	-22620.2790	41536.4018	-22619.6686	24-56
41537.2430	-22623.2340	41537.1488	-22622.6236	24-55
41537.9580	-22626.2190	41537.8638	-22625.6086	24-54
41538.4950	-22628.6060	41538.4008	-22627.9956	24-53
41539.1130	-22631.6010	41539.0188	-22630.9906	24-52
41539.6960	-22634.6080	41539.6018	-22633.9976	24-51
41508.1560	-22605.6720	41508.0618	-22605.0616	24-115
41507.8350	-22604.5450	41507.7408	-22603.9346	24-114
41504.4120	-22592.5340	41504.3178	-22591.9236	24-113
41523.2350	-22584.7930	41523.1408	-22584.1825	24-112
41524.5830	-22587.5790	41524.4888	-22586.9685	24-67
41525.8670	-22590.3580	41525.7728	-22589.7475	24-66
41527.1120	-22593.1480	41527.0178	-22592.5375	24-65
41528.2950	-22595.9670	41528.2008	-22595.3565	24-64
41529.4320	-22598.8060	41529.3378	-22598.1955	24-63
41498.6410	-22572.2710	41498.5468	-22571.6605	24-110
41512.1070	-22565.2570	41512.0128	-22564.6465	24-106
41513.7190	-22567.7600	41513.6248	-22567.1495	24-74
41515.3180	-22570.3580	41515.2238	-22569.7475	24-73
41516.8800	-22572.9890	41516.7858	-22572.3785	24-72
41518.4040	-22575.6380	41518.3098	-22575.0275	24-71
41519.8910	-22578.3080	41519.7968	-22577.6975	24-70
41521.3270	-22581.0080	41521.2328	-22580.3975	24-69
41522.7140	-22583.7360	41522.6198	-22583.1255	24-68
41502.8800	-22642.4930	41502.7857	-22641.8828	24-29
41498.0890	-22643.9260	41497.9947	-22643.3158	24-28
41491.8170	-22621.0900	41491.7228	-22620.4797	24-116
41488.6930	-22621.9700	41488.5988	-22621.3597	24-19
41485.9120	-22612.2120	41485.8178	-22611.6017	24-118

41485.5910	-22611.0860	41485.4968	-22610.4757	24-31
41477.6280	-22583.2160	41477.5338	-22582.6056	24-107
41491.8330	-22575.8170	41491.7388	-22575.2066	24-108
41477.1520	-22547.7190	41477.0578	-22547.1085	24-109
41485.2720	-22537.7850	41485.1778	-22537.1745	24-35
41490.2750	-22537.6040	41490.1808	-22536.9934	24-36
41492.5780	-22540.0880	41492.4838	-22539.4774	24-85
41494.6350	-22542.3490	41494.5408	-22541.7384	24-84
41496.6450	-22544.6540	41496.5508	-22544.0434	24-83
41498.6240	-22546.9800	41498.5298	-22546.3694	24-82
41500.5760	-22549.3380	41500.4818	-22548.7274	24-81
41502.4850	-22551.7260	41502.3908	-22551.1154	24-80
41504.3320	-22554.1610	41504.2378	-22553.5505	24-79
41506.1530	-22556.6280	41506.0588	-22556.0175	24-78
41507.9450	-22559.1110	41507.8508	-22558.5005	24-77
41509.6890	-22561.6160	41509.5948	-22561.0055	24-76
41511.3900	-22564.1580	41511.2958	-22563.5475	24-75
41473.4770	-22568.7890	41473.3828	-22568.1786	24-89
41470.7410	-22559.2050	41470.6468	-22558.5946	24-33
41471.7400	-22554.3180	41471.6458	-22553.7076	24-34
41494.6160	-22644.9870	41494.5217	-22644.3768	24-90
41503.0410	-22665.0440	41502.9467	-22664.4338	24-103
41489.7310	-22646.4440	41489.6367	-22645.8338	24-91
41498.0640	-22666.3080	41497.9697	-22665.6978	24-104
41497.4270	-22666.4740	41497.3327	-22665.8638	K65
41489.1180	-22646.6270	41489.0237	-22646.0168	24-27
41486.0480	-22639.2060	41485.9537	-22638.5958	24-26
41482.0790	-22623.8650	41481.9848	-22623.2548	24-18
41486.8510	-22669.3560	41486.7567	-22668.7459	24-96
41486.2050	-22666.9920	41486.1107	-22666.3819	24-97
41484.2760	-22667.5190	41484.1817	-22666.9089	24-98
41477.1530	-22641.4440	41477.0587	-22640.8338	24-95
41484.9210	-22669.8820	41484.8267	-22669.2719	24-94
41483.8500	-22670.1740	41483.7557	-22669.5639	24-99
41476.0720	-22641.7160	41475.9777	-22641.1058	24-100
41481.2380	-22670.8860	41481.1437	-22670.2759	24-101
41473.4460	-22642.3770	41473.3517	-22641.7668	24-102
41460.7550	-22676.4690	41460.6607	-22675.8590	24-21
41457.7310	-22665.8900	41457.6367	-22665.2800	24-23
41453.1820	-22667.1360	41453.0877	-22666.5260	24-9
41452.9710	-22666.3790	41452.8767	-22665.7690	24-22
41450.8030	-22657.5640	41450.7087	-22656.9540	24-10
41450.4470	-22656.3050	41450.3527	-22655.6950	24-11
41448.9890	-22651.9780	41448.8947	-22651.3680	24-12
41448.2690	-22649.6880	41448.1747	-22649.0780	24-13
41467.6500	-22644.0370	41467.5557	-22643.4269	24-24
41472.9480	-22642.5020	41472.8537	-22641.8918	24-25
41460.4160	-22676.5630	41460.3217	-22675.9530	K66
41459.3910	-22676.8490	41459.2967	-22676.2390	24-6
41455.0840	-22674.3290	41454.9897	-22673.7190	24-7
41453.6030	-22668.6910	41453.5087	-22668.0810	24-8
41463.2880	-22629.2500	41463.1938	-22628.6398	24-17
41447.4580	-22647.1180	41447.3637	-22646.5079	24-14
41444.6100	-22638.3230	41444.5157	-22637.7129	24-15
41446.9560	-22633.9240	41446.8617	-22633.3139	24-16

このファイル“BL25.out”は、プログラムPatchJGD Ver.1.0.0が“BL25.TXT”を読み込んで計算処理したものです。

使用した補正パラメータファイルは、“touhokutaiheiyouoki2011.par” Ver.1.0.です。

設定された平面直角座標系の系番号は、9です。

次に示すように、各行の最初の2つの数字が入力した変動前のX, Y, 次の2つが変動後のX, Yを表しています。

変動前の世界測地系(入力値) 変動後の世界測地系(計算値)

X(m) Y(m) X(m) Y(m)

行末に「-9999.」がある行は、補正されなかった行です。

コメント行や数値の形式が不正な行は、補正されずにそのまま出力されます。

41477.8820	-22618.8450	41477.7878	-22618.2348	25-2
41460.2770	-22623.8800	41460.1828	-22623.2698	25-32
41456.4800	-22610.6270	41456.3858	-22610.0168	25-40
41453.7050	-22600.9440	41453.6108	-22600.3338	25-35
41474.7200	-22594.9180	41474.6258	-22594.3077	25-34
41480.3180	-22614.4590	41480.2238	-22613.8487	25-1
41452.9200	-22598.2060	41452.8258	-22597.5958	25-36
41473.9340	-22592.1800	41473.8398	-22591.5697	25-37
41452.7690	-22597.6800	41452.6748	-22597.0698	25-39
41448.7320	-22583.5900	41448.6378	-22582.9797	25-38
41446.0330	-22574.1700	41445.9388	-22573.5597	25-33
41461.6710	-22563.9320	41461.5768	-22563.3216	25-15
41466.3690	-22565.6820	41466.2748	-22565.0716	25-16
41445.0370	-22628.2260	41444.9428	-22627.6159	25-4
41440.6070	-22625.8710	41440.5128	-22625.2609	25-5
41438.8170	-22619.7740	41438.7228	-22619.1639	25-28
41438.0130	-22615.8860	41437.9188	-22615.2759	25-29
41436.7850	-22609.8700	41436.6908	-22609.2599	25-30
41434.4170	-22602.9230	41434.3228	-22602.3128	25-31K
41432.9510	-22595.9450	41432.8568	-22595.3348	K77
41430.6050	-22588.7650	41430.5108	-22588.1548	25-11
41430.3720	-22588.0500	41430.2778	-22587.4398	25-12
41432.0340	-22583.3430	41431.9398	-22582.7328	25-13

このファイル“BL26.out”は、プログラムPatchJGD Ver.1.0.0が“BL26.TXT”を読み込んで計算処理したものです。

使用した補正パラメータファイルは、“toughokutaiheiyouoki2011.par” Ver.1.0.です。

設定された平面直角座標系の系番号は、9です。

次に示すように、各行の最初の2つの数字が入力した変動前のX, Y, 次の2つが変動後のX, Yを表しています。

変動前の世界測地系(入力値) 変動後の世界測地系(計算値)

X(m) Y(m) X(m) Y(m)

行末に「-9999.」がある行は、補正されなかった行です。

コメント行や数値の形式が不正な行は、補正されずにそのまま出力されます。

41588.5650	-22444.1460	41588.4709	-22443.5348	26-1K
41587.6830	-22444.5420	41587.5889	-22443.9308	26-10
41576.6830	-22449.3540	41576.5889	-22448.7429	26-2
41561.1550	-22456.5430	41561.0609	-22455.9319	26-3
41556.7310	-22454.2590	41556.6369	-22453.6479	26-4
41549.3810	-22417.8770	41549.2870	-22417.2658	26-5
41550.1380	-22417.7140	41550.0440	-22417.1028	26-13
41546.1000	-22397.8170	41546.0060	-22397.2058	26-14
41563.3220	-22394.1540	41563.2280	-22393.5427	K177
41572.2620	-22402.4680	41572.1680	-22401.8567	K178
41579.4950	-22426.4020	41579.4010	-22425.7908	K179
41584.3570	-22441.1430	41584.2629	-22440.5318	K180
41584.5300	-22441.7550	41584.4359	-22441.1438	K181
41548.7290	-22418.0170	41548.6350	-22417.4059	26-6
41544.7170	-22398.1120	41544.6230	-22397.5008	26-9
41515.3200	-22424.7530	41515.2259	-22424.1420	26-8
41511.1710	-22422.0240	41511.0770	-22421.4130	26-7
41507.5940	-22404.2420	41507.5000	-22403.6309	K174
41522.9430	-22402.7600	41522.8490	-22402.1489	K175
41523.6380	-22402.5890	41523.5440	-22401.9779	K176

このファイル“BL27.out”は、プログラムPatchJGD Ver.1.0.0が“BL27.TXT”を読み込んで計算処理したものです。

使用した補正パラメータファイルは、“touhokutaiheiyouuki2011.par” Ver.1.0.です。

設定された平面直角座標系の系番号は、9です。

次に示すように、各行の最初の2つの数字が入力した変動前のX, Y, 次の2つが変動後のX, Yを表しています。

変動前の世界測地系(入力値) 変動後の世界測地系(計算値)

X(m) Y(m) X(m) Y(m)

行末に「-9999.」がある行は、補正されなかった行です。

コメント行や数値の形式が不正な行は、補正されずにそのまま出力されます。

41551.9570	-22461.0650	41551.8629	-22460.4540	27-1
41550.7220	-22461.7410	41550.6279	-22461.1300	K184
41536.6130	-22467.4360	41536.5189	-22466.8251	27-2
41530.6340	-22437.8120	41530.5399	-22437.2010	27-16
41528.7160	-22428.1900	41528.6219	-22427.5790	27-11
41541.2300	-22425.6630	41541.1360	-22425.0519	27-12
41545.3900	-22428.4910	41545.2959	-22427.8799	27-13
41524.4780	-22472.3350	41524.3839	-22471.7241	K185
41514.6940	-22475.8130	41514.5999	-22475.2022	27-3K
41511.3790	-22459.3370	41511.2849	-22458.7261	27-6
41518.1970	-22456.8020	41518.1029	-22456.1911	27-7
41515.0110	-22440.9900	41514.9169	-22440.3790	27-17
41516.5430	-22430.6320	41516.4489	-22430.0210	27-10
41513.7720	-22434.8200	41513.6779	-22434.2090	27-9
41508.0040	-22478.1920	41507.9099	-22477.5812	K186
41499.4450	-22480.8520	41499.3509	-22480.2412	K187
41498.4160	-22480.8900	41498.3219	-22480.2792	K188
41475.9790	-22489.4730	41475.8849	-22488.8623	27-18
41474.3440	-22473.0740	41474.2499	-22472.4633	27-5

このファイル“BL28.out”は、プログラムPatchJGD Ver.1.0.0が“BL28.TXT”を読み込んで計算処理したものです。

使用した補正パラメータファイルは、“touhokutaiheiyouuki2011.par” Ver.1.0.です。

設定された平面直角座標系の系番号は、9です。

次に示すように、各行の最初の2つの数字が入力した変動前のX, Y, 次の2つが変動後のX, Yを表しています。

変動前の世界測地系(入力値) 変動後の世界測地系(計算値)

X(m) Y(m) X(m) Y(m)

行末に「-9999.」がある行は、補正されなかった行です。

コメント行や数値の形式が不正な行は、補正されずにそのまま出力されます。

41510.6570	-22449.7520	41510.5629	-22449.1411	28-1
41508.2270	-22454.1040	41508.1329	-22453.4931	28-2
41483.1480	-22463.3850	41483.0539	-22462.7742	28-3
41478.8720	-22460.7700	41478.7779	-22460.1592	28-4
41476.9830	-22445.2910	41476.8889	-22444.6802	28-5
41508.4670	-22438.9420	41508.3729	-22438.3311	28-10
41474.0930	-22421.8010	41473.9989	-22421.1901	28-6
41487.4120	-22418.5930	41487.3180	-22417.9821	28-11K
41502.1450	-22415.0450	41502.0510	-22414.4340	28-23K
41502.4750	-22416.4490	41502.3810	-22415.8380	28-22K
41503.8560	-22416.1160	41503.7620	-22415.5050	28-21K
41503.5700	-22414.7020	41503.4760	-22414.0910	28-9
41486.1290	-22408.1320	41486.0350	-22407.5210	28-14
41486.0630	-22407.5980	41485.9690	-22406.9870	28-12
41486.0020	-22407.0900	41485.9080	-22406.4790	28-17
41501.6350	-22405.1480	41501.5410	-22404.5370	28-16
41485.9560	-22406.7060	41485.8620	-22406.0950	28-13
41486.6280	-22406.6230	41486.5340	-22406.0120	28-19
41501.5580	-22404.7680	41501.4640	-22404.1570	K173
41485.2960	-22395.8430	41485.2020	-22395.2320	28-20
41495.9700	-22394.3600	41495.8760	-22393.7489	K171
41500.0480	-22397.2680	41499.9540	-22396.6569	K172
41484.6250	-22395.9360	41484.5310	-22395.3250	K170
41472.6390	-22409.7870	41472.5450	-22409.1761	28-15
41472.5750	-22409.2530	41472.4810	-22408.6421	28-7
41472.5110	-22408.7330	41472.4170	-22408.1221	28-18
41471.5920	-22401.2840	41471.4980	-22400.6731	28-8
41474.6460	-22397.3140	41474.5520	-22396.7030	K169

このファイル“BL29.out”は、プログラムPatchJGD Ver.1.0.0が“BL29.TXT”を読み込んで計算処理したものです。

使用した補正パラメータファイルは、“toughokutaiheiyuoki2011.par” Ver.1.0.です。

設定された平面直角座標系の系番号は、9です。

次に示すように、各行の最初の2つの数字が入力した変動前のX, Y, 次の2つが変動後のX, Yを表しています。

変動前の世界測地系(入力値) 変動後の世界測地系(計算値)

X(m) Y(m) X(m) Y(m)

行末に「-9999.」がある行は、補正されなかった行です。

コメント行や数値の形式が不正な行は、補正されずにそのまま出力されます。

41465.6070	-22430.9960	41465.5129	-22430.3852	29-11
41454.3570	-22432.3660	41454.2629	-22431.7552	29-12-1
41453.1460	-22422.5000	41453.0519	-22421.8892	29-22
41467.9200	-22420.6600	41467.8259	-22420.0491	29-21
41468.7120	-22427.0420	41468.6179	-22426.4311	29-10
41453.0490	-22421.7130	41452.9549	-22421.1022	29-13K
41467.8220	-22419.8740	41467.7279	-22419.2631	29-9
41467.6930	-22418.8160	41467.5989	-22418.2051	29-23
41452.9190	-22420.6550	41452.8249	-22420.0442	29-24
41461.6130	-22399.1120	41461.5190	-22398.5011	K168
41465.6580	-22402.1450	41465.5640	-22401.5341	29-8
41466.5240	-22409.2960	41466.4300	-22408.6851	29-15
41467.5800	-22417.8910	41467.4860	-22417.2801	29-16
41450.4630	-22400.6410	41450.3690	-22400.0301	K167
41423.3160	-22436.2010	41423.2219	-22435.5903	29-14
41419.4820	-22404.9610	41419.3880	-22404.3502	29-7
41425.7980	-22404.0580	41425.7040	-22403.4472	K166
41419.3770	-22436.6730	41419.2829	-22436.0623	29-1
41414.4380	-22435.7000	41414.3439	-22435.0894	29-2
41395.2540	-22425.1560	41395.1599	-22424.5454	29-3
41391.9890	-22421.4870	41391.8949	-22420.8764	29-4
41388.7660	-22413.3420	41388.6719	-22412.7314	29-5
41391.2390	-22409.0160	41391.1450	-22408.4053	29-6
41418.3040	-22405.1300	41418.2100	-22404.5192	K165

このファイル“BL30.out”は、プログラムPatchJGD Ver.1.0.0が“BL30.TXT”を読み込んで計算処理したものです。

使用した補正パラメータファイルは、“touhokutaiheiyouuki2011.par” Ver.1.0.です。

設定された平面直角座標系の系番号は、9です。

次に示すように、各行の最初の2つの数字が入力した変動前のX, Y, 次の2つが変動後のX, Yを表しています。

変動前の世界測地系(入力値) 変動後の世界測地系(計算値)

X(m) Y(m) X(m) Y(m)

行末に「-9999.」がある行は、補正されなかった行です。

コメント行や数値の形式が不正な行は、補正されずにそのまま出力されます。

41406.9880	-22438.4590	41406.8939	-22437.8484	30-17
41416.8660	-22443.8870	41416.7719	-22443.2764	30-1
41418.2550	-22448.6920	41418.1609	-22448.0814	30-2
41412.3960	-22459.3500	41412.3019	-22458.7394	30-3
41407.5890	-22460.7560	41407.4949	-22460.1455	30-4
41397.7220	-22455.3110	41397.6279	-22454.7005	30-16
41388.1390	-22428.0930	41388.0449	-22427.4824	30-10
41375.6030	-22443.1560	41375.5089	-22442.5455	30-15
41386.3810	-22423.6380	41386.2869	-22423.0274	30-9
41344.9270	-22426.2920	41344.8329	-22425.6816	30-7
41347.4220	-22421.7090	41347.3279	-22421.0985	K161
41381.1430	-22410.4550	41381.0489	-22409.8444	30-8K
41340.7610	-22423.9990	41340.6669	-22423.3886	K160

このファイル“BL31.out”は、プログラムPatchJGD Ver.1.0.0が“BL31.TXT”を読み込んで計算処理したものです。

使用した補正パラメータファイルは、“touhokutaiheiyouuki2011.par” Ver.1.0.です。

設定された平面直角座標系の系番号は、9です。

次に示すように、各行の最初の2つの数字が入力した変動前のX, Y, 次の2つが変動後のX, Yを表しています。

変動前の世界測地系(入力値) 変動後の世界測地系(計算値)

X(m) Y(m) X(m) Y(m)

行末に「-9999.」がある行は、補正されなかった行です。

コメント行や数値の形式が不正な行は、補正されずにそのまま出力されます。

41481.1870	-22533.2980	41481.0928	-22532.6875	31-2
41474.0170	-22542.0270	41473.9228	-22541.4165	31-7
41462.3100	-22556.3420	41462.2158	-22555.7316	31-3
41441.3780	-22570.0160	41441.2838	-22569.4057	31-8
41422.1300	-22582.6290	41422.0358	-22582.0188	K79
41363.5450	-22620.9510	41363.4507	-22620.3411	31-4K
41358.6130	-22620.2420	41358.5187	-22619.6322	31-5
41328.0130	-22584.3710	41327.9188	-22583.7611	31-6
41304.9170	-22557.3240	41304.8228	-22556.7141	31-46
41360.6130	-22455.4530	41360.5189	-22454.8426	31-45
41422.3870	-22489.4160	41422.2929	-22488.8055	31-41
41428.7800	-22492.9380	41428.6859	-22492.3275	31-40
41434.0920	-22495.9000	41433.9979	-22495.2895	31-39
41439.3890	-22498.9110	41439.2949	-22498.3005	31-38
41444.6440	-22501.9890	41444.5499	-22501.3785	31-37
41448.8170	-22504.5080	41448.7229	-22503.8975	31-36
41452.4240	-22506.7640	41452.3299	-22506.1535	31-35
41455.9980	-22509.0730	41455.9039	-22508.4625	31-34
41459.5330	-22511.4430	41459.4389	-22510.8325	31-33
41462.0270	-22513.1770	41461.9329	-22512.5665	31-32
41464.0040	-22514.5920	41463.9099	-22513.9815	31-31
41466.4500	-22516.4040	41466.3559	-22515.7935	31-30
41468.8690	-22518.2530	41468.7749	-22517.6425	31-29
41471.2560	-22520.1310	41471.1619	-22519.5204	31-28
41473.6140	-22522.0520	41473.5199	-22521.4414	31-27
41475.9470	-22524.0130	41475.8529	-22523.4024	31-26
41478.2480	-22526.0080	41478.1539	-22525.3974	31-25
41480.8060	-22528.3200	41480.7118	-22527.7094	31-1
41286.6670	-22535.9610	41286.5728	-22535.3511	31-17K
41285.1720	-22537.2790	41285.0778	-22536.6691	K111
41281.7210	-22540.3220	41281.6268	-22539.7121	31-18K
41263.0620	-22518.9300	41262.9678	-22518.3201	31-19
41253.5390	-22507.9740	41253.4448	-22507.3641	31-20
41249.1760	-22502.8710	41249.0818	-22502.2611	31-21
41252.4170	-22490.2980	41252.3229	-22489.6881	31-22
41254.1960	-22483.4300	41254.1019	-22482.8200	31-23
41281.1100	-22490.3880	41281.0159	-22489.7780	31-10
41291.0760	-22472.6680	41290.9819	-22472.0579	31-11
41296.6050	-22468.5490	41296.5109	-22467.9389	31-12
41358.7650	-22454.4360	41358.6709	-22453.8256	31-13

このファイル“BL32.out”は、プログラムPatchJGD Ver.1.0.0が“BL32.TXT”を読み込んで計算処理したものです。

使用した補正パラメータファイルは、“touhokutaiheiyouuki2011.par” Ver.1.0.です。

設定された平面直角座標系の系番号は、9です。

次に示すように、各行の最初の2つの数字が入力した変動前のX, Y, 次の2つが変動後のX, Yを表しています。

変動前の世界測地系(入力値) 変動後の世界測地系(計算値)

X(m) Y(m) X(m) Y(m)

行末に「-9999.」がある行は、補正されなかった行です。

コメント行や数値の形式が不正な行は、補正されずにそのまま出力されます。

41355.7100	-22626.0760	41355.6157	-22625.4662	K80
41355.8040	-22626.2230	41355.7097	-22625.6132	K80-1
41358.4210	-22630.3320	41358.3267	-22629.7222	32-8
41358.4760	-22630.4180	41358.3817	-22629.8082	K81
41363.6510	-22638.9080	41363.5567	-22638.2982	K82
41354.1480	-22646.7240	41354.0537	-22646.1143	K83
41347.3260	-22652.0470	41347.2317	-22651.4373	K84
41337.8400	-22639.4500	41337.7457	-22638.8403	32-15
41330.8820	-22630.2130	41330.7877	-22629.6033	32-16
41348.2260	-22617.3060	41348.1317	-22616.6962	32-12
41345.4740	-22653.4790	41345.3797	-22652.8693	K85
41343.4060	-22654.7350	41343.3117	-22654.1253	K86
41341.6560	-22655.6500	41341.5617	-22655.0403	K87
41340.9170	-22654.6430	41340.8227	-22654.0333	K87-1
41330.6930	-22663.1170	41330.5987	-22662.5074	K88
41324.9380	-22666.2560	41324.8437	-22665.6464	K88-1
41301.1500	-22620.7910	41301.0557	-22620.1813	32-1
41302.0440	-22615.8910	41301.9497	-22615.2813	32-2
41324.7730	-22595.3670	41324.6788	-22594.7572	32-3
41329.7760	-22595.6860	41329.6818	-22595.0762	32-4

このファイル“BL33.out”は、プログラムPatchJGD Ver.1.0.0が“BL33.TXT”を読み込んで計算処理したものです。

使用した補正パラメータファイルは、“touhokutaiheiyouuki2011.par” Ver.1.0.です。

設定された平面直角座標系の系番号は、9です。

次に示すように、各行の最初の2つの数字が入力した変動前のX, Y, 次の2つが変動後のX, Yを表しています。

変動前の世界測地系(入力値) 変動後の世界測地系(計算値)

X(m) Y(m) X(m) Y(m)

行末に「-9999.」がある行は、補正されなかった行です。

コメント行や数値の形式が不正な行は、補正されずにそのまま出力されます。

41346.9030	-22708.1640	41346.8087	-22707.5545	K92
41333.3670	-22711.1630	41333.2727	-22710.5535	33-10K
41328.5260	-22689.3060	41328.4317	-22688.6965	33-11
41335.2100	-22687.8250	41335.1157	-22687.2154	33-13K
41336.7770	-22687.4780	41336.6827	-22686.8684	33-9K
41332.0270	-22711.4600	41331.9327	-22710.8505	K93
41320.0560	-22713.1520	41319.9616	-22712.5426	K94
41295.9970	-22716.0620	41295.9026	-22715.4527	33-12K
41291.3900	-22714.1150	41291.2956	-22713.5057	33-2
41287.1370	-22708.4640	41287.0426	-22707.8547	33-3
41284.1040	-22702.7490	41284.0097	-22702.1397	33-4
41282.7630	-22699.4400	41282.6687	-22698.8307	33-5
41323.4560	-22666.7550	41323.3617	-22666.1454	33-14K
41324.9380	-22666.2560	41324.8437	-22665.6464	K88-1
41325.5430	-22667.3480	41325.4487	-22666.7384	K89
41329.7380	-22673.4350	41329.6437	-22672.8254	K90
41334.6580	-22683.1490	41334.5637	-22682.5394	K91
41278.8400	-22689.7810	41278.7457	-22689.1716	33-6
41277.4900	-22685.9850	41277.3957	-22685.3756	33-7
41279.6630	-22681.4950	41279.5687	-22680.8856	33-8

このファイル“BL34.out”は、プログラムPatchJGD Ver.1.0.0が“BL34.TXT”を読み込んで計算処理したものです。

使用した補正パラメータファイルは、“touhokutaiheiyouuki2011.par” Ver.1.0.です。

設定された平面直角座標系の系番号は、9です。

次に示すように、各行の最初の2つの数字が入力した変動前のX, Y, 次の2つが変動後のX, Yを表しています。

変動前の世界測地系(入力値) 変動後の世界測地系(計算値)

X(m) Y(m) X(m) Y(m)

行末に「-9999.」がある行は、補正されなかった行です。

コメント行や数値の形式が不正な行は、補正されずにそのまま出力されます。

41314.5730	-22659.3730	41314.4787	-22658.7634	34-1
41312.7080	-22664.0220	41312.6137	-22663.4124	34-2
41297.1280	-22669.2770	41297.0337	-22668.6675	34-3
41292.0930	-22654.2590	41291.9987	-22653.6495	34-17K
41291.8350	-22653.4880	41291.7407	-22652.8785	34-16K
41291.2060	-22651.6130	41291.1117	-22651.0035	34-13
41290.8810	-22650.6540	41290.7867	-22650.0445	34-20
41305.8860	-22642.7870	41305.7917	-22642.1774	34-18
41284.5320	-22631.6870	41284.4377	-22631.0774	34-21
41292.0670	-22624.8810	41291.9727	-22624.2714	34-10
41296.9820	-22625.7670	41296.8877	-22625.1574	34-11
41277.6330	-22675.8340	41277.5387	-22675.2246	34-4
41273.1630	-22673.6370	41273.0687	-22673.0276	34-5
41270.3840	-22665.6380	41270.2897	-22665.0286	34-15K
41270.1170	-22664.8680	41270.0227	-22664.2586	34-14K
41269.4690	-22663.0020	41269.3747	-22662.3926	34-6K
41265.7720	-22652.3380	41265.6777	-22651.7286	34-7
41267.0230	-22647.4690	41266.9287	-22646.8595	34-8

このファイル“BL35.out”は、プログラムPatchJGD Ver.1.0.0が“BL35.TXT”を読み込んで計算処理したものです。

使用した補正パラメータファイルは、“touhokutaiheiyouuki2011.par” Ver.1.0.です。

設定された平面直角座標系の系番号は、9です。

次に示すように、各行の最初の2つの数字が入力した変動前のX, Y, 次の2つが変動後のX, Yを表しています。

変動前の世界測地系(入力値) 変動後の世界測地系(計算値)

X(m) Y(m) X(m) Y(m)

行末に「-9999.」がある行は、補正されなかった行です。

コメント行や数値の形式が不正な行は、補正されずにそのまま出力されます。

41326.5240	-22585.7170	41326.4298	-22585.1071	35-8
41318.9590	-22592.5500	41318.8648	-22591.9402	35-7
41306.5320	-22578.7720	41306.4378	-22578.1622	35-9
41312.3280	-22569.0420	41312.2338	-22568.4321	K108
41299.9330	-22589.7080	41299.8388	-22589.0982	K106
41300.4160	-22589.0460	41300.3218	-22588.4362	K107
41309.7910	-22600.8150	41309.6968	-22600.2052	35-13
41277.5320	-22603.9210	41277.4377	-22603.3114	K102
41272.9950	-22599.1800	41272.9008	-22598.5704	K103
41281.7160	-22590.3660	41281.6218	-22589.7563	K104
41287.5270	-22582.1670	41287.4328	-22581.5573	K105
41290.4770	-22618.2470	41290.3827	-22617.6374	35-14
41284.7880	-22623.3750	41284.6937	-22622.7654	35-15
41271.9790	-22609.1930	41271.8847	-22608.5834	35-16
41274.8550	-22632.3380	41274.7607	-22631.7285	35-3
41262.0310	-22618.1320	41261.9367	-22617.5225	35-11K
41268.2950	-22612.6910	41268.2007	-22612.0814	K101
41266.1630	-22640.1680	41266.0687	-22639.5585	35-2
41261.3100	-22638.9850	41261.2157	-22638.3755	35-1
41255.5460	-22623.7550	41255.4517	-22623.1455	35-12K

このファイル“BL36-1.out”は、プログラムPatchJGD Ver.1.0.0が“BL36-1.TXT”を読み込んで計算処理したものです。

使用した補正パラメータファイルは、“toughokutaiheiyouuki2011.par” Ver.1.0.です。

設定された平面直角座標系の系番号は、9です。

次に示すように、各行の最初の2つの数字が入力した変動前のX, Y, 次の2つが変動後のX, Yを表しています。

変動前の世界測地系(入力値) 変動後の世界測地系(計算値)

X(m) Y(m) X(m) Y(m)

行末に「-9999.」がある行は、補正されなかった行です。

コメント行や数値の形式が不正な行は、補正されずにそのまま出力されます。

41329.5790	-22457.9920	41329.4849	-22457.3817	K135
41290.9670	-22466.7520	41290.8729	-22466.1419	36-7
41284.6590	-22477.9580	41284.5649	-22477.3479	36-6
41282.8350	-22481.2090	41282.7409	-22480.5989	36-5
41280.3750	-22483.9490	41280.2809	-22483.3390	36-4
41276.9810	-22485.3920	41276.8869	-22484.7820	36-3
41273.2990	-22485.2690	41273.2049	-22484.6590	36-2
41217.8000	-22470.9350	41217.7059	-22470.3251	36-1K
41220.9830	-22463.5590	41220.8889	-22462.9491	K120
41221.1590	-22463.1430	41221.0649	-22462.5331	K121
41222.7290	-22459.0190	41222.6349	-22458.4091	K122
41229.1270	-22461.4700	41229.0329	-22460.8601	36-16
41247.5890	-22465.5800	41247.4949	-22464.9700	36-15
41251.2740	-22466.3410	41251.1799	-22465.7310	36-14
41256.0180	-22467.3490	41255.9239	-22466.7390	36-13
41257.7400	-22466.3460	41257.6459	-22465.7360	36-12
41262.4960	-22463.4850	41262.4019	-22462.8750	36-11
41263.9660	-22462.7510	41263.8719	-22462.1409	36-10
41272.4100	-22458.5620	41272.3159	-22457.9519	36-9
41275.3540	-22458.8860	41275.2599	-22458.2759	K127
41275.3300	-22459.9680	41275.2359	-22459.3579	K127-1
41281.6140	-22459.9260	41281.5199	-22459.3159	K128
41282.7940	-22459.9190	41282.6999	-22459.3089	K129
41286.1860	-22459.9000	41286.0919	-22459.2899	K130
41304.5730	-22460.4830	41304.4789	-22459.8728	K131
41308.6140	-22461.0110	41308.5199	-22460.4008	K132
41312.1430	-22461.7170	41312.0489	-22461.1068	K132-1
41311.9180	-22459.7400	41311.8239	-22459.1298	K133
41313.6840	-22459.5100	41313.5899	-22458.8998	K134
41225.9190	-22456.9700	41225.8249	-22456.3601	K123
41233.3950	-22453.0330	41233.3009	-22452.4230	K124
41235.1210	-22452.1210	41235.0269	-22451.5110	36-17
41238.4790	-22449.9990	41238.3849	-22449.3890	36-18
41251.7660	-22441.7150	41251.6719	-22441.1049	36-19
41257.5180	-22438.1190	41257.4239	-22437.5089	K125
41261.7740	-22435.4510	41261.6799	-22434.8409	K126

このファイル“BL36-2.out”は、プログラムPatchJGD Ver.1.0.0が“BL36-2.TXT”を読み込んで計算処理したものです。

使用した補正パラメータファイルは、“toushokutaiheiyouoki2011.par” Ver.1.0.です。

設定された平面直角座標系の系番号は、9です。

次に示すように、各行の最初の2つの数字が入力した変動前のX, Y, 次の2つが変動後のX, Yを表しています。

変動前の世界測地系(入力値) 変動後の世界測地系(計算値)

X(m)	Y(m)	X(m)	Y(m)
------	------	------	------

行末に「-9999.」がある行は、補正されなかった行です。

コメント行や数値の形式が不正な行は、補正されずにそのまま出力されます。

41354.8050	-22452.2580	41354.7109	-22451.6476	36-20
41340.5300	-22455.5110	41340.4359	-22454.9007	K136
41335.5020	-22441.6670	41335.4079	-22441.0566	K137

このファイル“BL37.out”は、プログラムPatchJGD Ver.1.0.0が“BL37.TXT”を読み込んで計算処理したものです。

使用した補正パラメータファイルは、“touhokutaiheiyuoki2011.par” Ver.1.0です。

設定された平面直角座標系の系番号は、9です。

次に示すように、各行の最初の2つの数字が入力した変動前のX, Y, 次の2つが変動後のX, Yを表しています。

変動前の世界測地系(入力値) 変動後の世界測地系(計算値)

X(m) Y(m) X(m) Y(m)

行末に「-9999.」がある行は、補正されなかった行です。

コメント行や数値の形式が不正な行は、補正されずにそのまま出力されます。

41252.0070	-22509.2780	41251.9128	-22508.6681	K114
41221.7170	-22535.7480	41221.6228	-22535.1383	37-1K
41220.5850	-22532.5310	41220.4908	-22531.9213	37-2
41249.9510	-22506.8760	41249.8568	-22506.2661	37-15
41215.7760	-22518.7770	41215.6818	-22518.1673	37-3
41215.7430	-22518.6950	41215.6488	-22518.0853	37-20
41226.1190	-22509.6060	41226.0248	-22508.9962	37-19
41241.0500	-22496.4970	41240.9559	-22495.8871	37-16
41246.9670	-22503.3870	41246.8728	-22502.7771	37-14
41210.6750	-22505.6590	41210.5808	-22505.0493	37-4
41208.4170	-22499.8130	41208.3228	-22499.2033	37-5
41208.3880	-22494.7710	41208.2938	-22494.1612	37-6K
41212.6160	-22483.3730	41212.5219	-22482.7632	37-7K
41216.8590	-22482.0330	41216.7649	-22481.4232	37-8
41232.2360	-22485.9830	41232.1419	-22485.3731	37-17
41252.2590	-22482.9320	41252.1649	-22482.3221	37-12
41250.4840	-22489.8190	41250.3899	-22489.2091	37-13
41213.7430	-22480.3360	41213.6489	-22479.7262	K118
41213.7970	-22480.2090	41213.7029	-22479.5992	K119
41216.1300	-22474.8030	41216.0359	-22474.1931	37-9K
41217.1010	-22474.6320	41217.0069	-22474.0221	37-10
41220.6670	-22474.7710	41220.5729	-22474.1611	37-11

このファイル“街区公園1.out”は、プログラムPatchJGD Ver.1.0.0が“街区公園1.TXT”を読み込んで計算処理したものです。

使用した補正パラメータファイルは、“touhokutaiheiyuoki2011.par” Ver.1.0.です。

設定された平面直角座標系の系番号は、9です。

次に示すように、各行の最初の2つの数字が入力した変動前のX, Y, 次の2つが変動後のX, Yを表しています。

変動前の世界測地系(入力値) 変動後の世界測地系(計算値)

X(m) Y(m) X(m) Y(m)

行末に「-9999.」がある行は、補正されなかった行です。

コメント行や数値の形式が不正な行は、補正されずにそのまま出力されます。

41722.2830	-22928.3580	41722.1885	-22927.7480	7-37
41721.5500	-22930.1010	41721.4555	-22929.4910	G1-14
41721.0760	-22931.1560	41720.9815	-22930.5460	G1-13
41719.1650	-22934.6670	41719.0705	-22934.0570	G1-12
41710.8190	-22953.6320	41710.7245	-22953.0221	G1-11
41707.8200	-22960.4100	41707.7255	-22959.8002	G1-10
41705.9370	-22964.5160	41705.8425	-22963.9062	G1-9
41704.2020	-22967.1580	41704.1075	-22966.5482	G1-8
41702.3940	-22969.5420	41702.2995	-22968.9322	G1-7
41697.8600	-22973.6540	41697.7655	-22973.0442	G1-6
41691.5950	-22978.3630	41691.5005	-22977.7533	G1-5
41690.5270	-22979.2030	41690.4325	-22978.5933	4-26
41686.9920	-22974.6740	41686.8975	-22974.0643	4-9
41681.4210	-22912.4460	41681.3265	-22911.8361	G1-2
41684.0410	-22908.1820	41683.9465	-22907.5721	G1-1
41685.0970	-22907.7510	41685.0025	-22907.1410	G1-38
41686.9590	-22906.9810	41686.8645	-22906.3710	G1-39
41688.8260	-22906.1980	41688.7315	-22905.5880	G1-40
41691.5950	-22905.0070	41691.5005	-22904.3970	G1-41
41693.4410	-22904.1940	41693.3465	-22903.5840	G1-42
41695.2620	-22903.3610	41695.1675	-22902.7510	G1-43
41697.0700	-22902.5180	41696.9755	-22901.9080	G1-44
41698.9000	-22901.6570	41698.8055	-22901.0470	G1-45
41700.7150	-22900.7810	41700.6205	-22900.1710	G1-46
41701.9510	-22900.1630	41701.8565	-22899.5530	7-38

このファイル“街区公園2.out”は、プログラムPatchJGD Ver.1.0.0が“街区公園2.TXT”を読み込んで計算処理したものです。

使用した補正パラメータファイルは、“toughokutaiheiyuoki2011.par” Ver.1.0.です。

設定された平面直角座標系の系番号は、9です。

次に示すように、各行の最初の2つの数字が入力した変動前のX, Y, 次の2つが変動後のX, Yを表しています。

変動前の世界測地系(入力値) 変動後の世界測地系(計算値)

X(m) Y(m) X(m) Y(m)

行末に「-9999.」がある行は、補正されなかった行です。

コメント行や数値の形式が不正な行は、補正されずにそのまま出力されます。

41470.9790	-22869.3100	41470.8845	-22868.7006	G2-9
41467.1260	-22872.5280	41467.0315	-22871.9186	G2-10
41466.5640	-22872.3670	41466.4695	-22871.7576	G2-11
41464.6690	-22871.7560	41464.5745	-22871.1466	G2-12
41462.7920	-22871.0660	41462.6975	-22870.4566	G2-13
41460.9290	-22870.3180	41460.8345	-22869.7086	G2-14
41459.1060	-22869.5070	41459.0115	-22868.8976	G2-15
41457.2940	-22868.6300	41457.1995	-22868.0206	G2-16
41455.5310	-22867.6980	41455.4365	-22867.0887	G2-17
41453.8010	-22866.6950	41453.7065	-22866.0857	G2-18
41452.0950	-22865.6280	41452.0005	-22865.0187	G2-19
41450.4420	-22864.5120	41450.3475	-22863.9027	G2-20
41448.8300	-22863.3310	41448.7355	-22862.7217	G2-21
41447.2600	-22862.1080	41447.1655	-22861.4987	G2-22
41431.7860	-22849.5480	41431.6915	-22848.9387	G2-23
41430.2490	-22848.2640	41430.1545	-22847.6547	G2-24
41428.7600	-22846.9150	41428.6655	-22846.3057	G2-25
41427.3270	-22845.5260	41427.2325	-22844.9167	G2-26
41425.9340	-22844.0820	41425.8395	-22843.4727	G2-27
41424.5980	-22842.5910	41424.5035	-22841.9817	G2-28
41423.3180	-22841.0700	41423.2235	-22840.4607	G2-29
41422.1000	-22839.4890	41422.0055	-22838.8797	G2-30
41420.9250	-22837.8630	41420.8305	-22837.2537	G2-31
41419.7970	-22836.1930	41419.7025	-22835.5837	G2-32
41418.7470	-22834.5020	41418.6525	-22833.8927	G2-33
41417.8190	-22832.8780	41417.7246	-22832.2687	G2-1
41419.1290	-22828.0550	41419.0346	-22827.4456	G2-2
41454.4700	-22808.2670	41454.3756	-22807.6575	G2-3
41455.3590	-22807.8600	41455.2646	-22807.2505	G2-4
41456.3030	-22807.5590	41456.2086	-22806.9494	G2-5
41457.2730	-22807.3980	41457.1786	-22806.7884	G2-6
41461.8180	-22806.9980	41461.7236	-22806.3884	G2-7
41465.6560	-22810.2140	41465.5616	-22809.6044	G2-8

このファイル“街区公園3.out”は、プログラムPatchJGD Ver.1.0.0が“街区公園3.TXT”を読み込んで計算処理したものです。

使用した補正パラメータファイルは、“touhokutaiheiyouoki2011.par” Ver.1.0.です。

設定された平面直角座標系の系番号は、9です。

次に示すように、各行の最初の2つの数字が入力した変動前のX, Y, 次の2つが変動後のX, Yを表しています。

変動前の世界測地系(入力値) 変動後の世界測地系(計算値)

X(m) Y(m) X(m) Y(m)

行末に「-9999.」がある行は、補正されなかった行です。

コメント行や数値の形式が不正な行は、補正されずにそのまま出力されます。

41474.3440	-22473.0740	41474.2499	-22472.4633	27-5
41474.2230	-22472.1370	41474.1289	-22471.5263	G3-13
41470.2730	-22440.0360	41470.1789	-22439.4252	G3-12
41466.3170	-22436.9320	41466.2229	-22436.3212	G3-11
41431.8370	-22441.1690	41431.7429	-22440.5583	G3-10
41427.6800	-22443.9660	41427.5859	-22443.3553	G3-9
41417.6480	-22462.2470	41417.5539	-22461.6364	G3-8
41419.0310	-22467.0430	41418.9369	-22466.4324	G3-7
41430.8980	-22473.5530	41430.8039	-22472.9424	G3-6
41443.5300	-22480.5690	41443.4359	-22479.9584	G3-5
41451.4420	-22485.1040	41451.3479	-22484.4934	G3-4
41458.0720	-22489.0710	41457.9779	-22488.4604	G3-3
41463.8840	-22492.7330	41463.7899	-22492.1224	G3-2
41465.1970	-22493.5980	41465.1029	-22492.9874	G3-1
41466.4690	-22493.1120	41466.3749	-22492.5014	K189
41475.9790	-22489.4730	41475.8849	-22488.8623	27-18

このファイル“区画道路.out”は、プログラムPatchJGD Ver.1.0.0が“区画道路.TXT”を読み込んで計算処理したものです。

使用した補正パラメータファイルは、“touhokutaiheiyouoki2011.par” Ver.1.0.です。

設定された平面直角座標系の系番号は、9です。

次に示すように、各行の最初の2つの数字が入力した変動前のX, Y, 次の2つが変動後のX, Yを表しています。

変動前の世界測地系(入力値) 変動後の世界測地系(計算値)

X(m) Y(m) X(m) Y(m)

行末に「-9999.」がある行は、補正されなかった行です。

コメント行や数値の形式が不正な行は、補正されずにそのまま出力されます。

41588.8670	-22639.2390	41588.7728	-22638.6285	KO1
41561.2340	-22456.7190	41561.1399	-22456.1079	KO2
41648.6040	-23192.5850	41648.5093	-23191.9761	KO3
41533.2280	-23169.0930	41533.1333	-23168.4844	KO4
41503.7240	-22675.1660	41503.6297	-22674.5559	KO5
41520.0640	-22845.6640	41519.9696	-22845.0544	KO6
41594.2160	-22652.0130	41594.1218	-22651.4025	KO7
41507.1710	-22432.5250	41507.0769	-22431.9140	KO8

このファイル“地区界.out”は、プログラムPatchJGD Ver.1.0.0が“地区界.TXT”を読み込んで計算処理したものです。

使用した補正パラメータファイルは、“touhokutaiheiyuoki2011.par” Ver.1.0.です。

設定された平面直角座標系の系番号は、9です。

次に示すように、各行の最初の2つの数字が入力した変動前のX, Y, 次の2つが変動後のX, Yを表しています。

変動前の世界測地系(入力値) 変動後の世界測地系(計算値)

X(m) Y(m) X(m) Y(m)

行末に「-9999.」がある行は、補正されなかった行です。

コメント行や数値の形式が不正な行は、補正されずにそのまま出力されます。

41635.7800	-23256.5110	41635.6852	-23255.9023	K1
41631.4880	-23256.0240	41631.3932	-23255.4154	1-2K
41628.1380	-23255.6440	41628.0432	-23255.0354	1-1K
41582.2920	-23250.4420	41582.1972	-23249.8335	K2
41581.1290	-23250.3100	41581.0342	-23249.7015	10-1K
41573.7610	-23249.4760	41573.6662	-23248.8675	K3
41577.1510	-23227.7720	41577.0562	-23227.1634	K4
41577.2680	-23227.2870	41577.1732	-23226.6784	K5
41566.0580	-23224.6640	41565.9632	-23224.0555	10-19
41561.9150	-23223.6950	41561.8202	-23223.0865	K6
41548.5260	-23221.0530	41548.4312	-23220.4445	K7
41530.3890	-23217.9210	41530.2942	-23217.3126	K8
41515.5080	-23215.8260	41515.4132	-23215.2176	K9
41526.4300	-23167.7260	41526.3353	-23167.1174	K10
41526.4760	-23167.5270	41526.3813	-23166.9184	10-18K
41527.1490	-23164.6180	41527.0543	-23164.0094	K11
41514.7360	-23161.7490	41514.6413	-23161.1404	K12
41521.8800	-23125.4330	41521.7853	-23124.8243	12-4K
41523.5060	-23117.1700	41523.4113	-23116.5613	K13
41524.3500	-23114.5840	41524.2553	-23113.9753	K14
41531.3240	-23078.5930	41531.2294	-23077.9841	K15
41531.4560	-23078.1220	41531.3614	-23077.5131	K16
41532.3640	-23074.2400	41532.2694	-23073.6311	12-3K
41539.6710	-23042.9810	41539.5764	-23042.3720	K17
41553.8030	-23047.0280	41553.7084	-23046.4189	K18
41554.7610	-23047.3370	41554.6664	-23046.7279	12-2
41558.8850	-23048.6450	41558.7904	-23048.0359	K19
41558.6700	-23042.5110	41558.5754	-23041.9019	K20
41558.6620	-23042.2700	41558.5674	-23041.6609	13-12K
41557.8350	-23018.7340	41557.7404	-23018.1248	13-4K
41557.3330	-23004.4170	41557.2384	-23003.8078	K21
41557.1330	-23001.5300	41557.0384	-23000.9208	K22
41553.7700	-23000.4850	41553.6754	-22999.8758	K23
41552.2320	-22982.7140	41552.1374	-22982.1047	K24
41550.8150	-22965.6340	41550.7205	-22965.0247	13-5K
41550.4420	-22961.1450	41550.3475	-22960.5357	K25
41550.6070	-22960.6780	41550.5125	-22960.0687	K26
41553.2740	-22953.3520	41553.1795	-22952.7426	13-6K
41562.9010	-22926.9120	41562.8065	-22926.3025	K27
41564.2350	-22924.2270	41564.1405	-22923.6175	K28
41523.8160	-22911.5120	41523.7215	-22910.9026	K29
41497.5110	-22903.7030	41497.4165	-22903.0936	K30
41495.0220	-22902.3700	41494.9275	-22901.7606	K31
41482.3500	-22898.4020	41482.2555	-22897.7927	17-12K
41475.6230	-22896.2950	41475.5285	-22895.6857	K32
41468.2960	-22894.1170	41468.2015	-22893.5077	17-79
41461.9530	-22892.2310	41461.8585	-22891.6217	K33

41457.2960	-22891.1360	41457.2015	-22890.5267 K34
41450.9460	-22891.5510	41450.8515	-22890.9417 K35
41445.9590	-22890.8870	41445.8645	-22890.2778 K36
41441.9310	-22889.8820	41441.8365	-22889.2728 K37
41437.2770	-22887.5510	41437.1825	-22886.9418 K38
41432.9730	-22884.6350	41432.8785	-22884.0258 K39
41422.6930	-22876.0550	41422.5985	-22875.4458 K40
41419.5560	-22873.0780	41419.4615	-22872.4688 K41
41418.4370	-22872.1830	41418.3425	-22871.5738 K42
41414.3760	-22868.8920	41414.2815	-22868.2828 17-81
41406.5860	-22862.5800	41406.4915	-22861.9708 K43
41394.6330	-22850.4950	41394.5385	-22849.8858 17-15K
41392.0820	-22847.9160	41391.9875	-22847.3068 K44
41389.0510	-22839.4050	41388.9565	-22838.7958 K45
41384.6250	-22818.5720	41384.5306	-22817.9627 K46
41382.6730	-22813.8160	41382.5786	-22813.2067 K47
41378.1380	-22806.7230	41378.0436	-22806.1137 K48
41371.3530	-22799.2280	41371.2586	-22798.6187 K49
41389.1630	-22790.4760	41389.0686	-22789.8666 K50
41400.9770	-22784.3960	41400.8826	-22783.7866 K51
41402.5990	-22783.6450	41402.5046	-22783.0355 K52
41401.7570	-22782.3710	41401.6626	-22781.7615 K53
41394.9330	-22765.8330	41394.8386	-22765.2235 K54
41409.1580	-22759.9080	41409.0636	-22759.2984 21-7K
41410.2850	-22759.4390	41410.1906	-22758.8294 K55
41408.9140	-22756.2040	41408.8196	-22755.5944 K56
41429.9200	-22742.2780	41429.8256	-22741.6683 K57
41434.8190	-22740.8560	41434.7246	-22740.2463 21-6K
41453.9940	-22735.2890	41453.8997	-22734.6792 21-5K
41455.7360	-22734.7830	41455.6417	-22734.1732 K58
41460.6230	-22734.6350	41460.5287	-22734.0252 21-4K
41486.0920	-22733.8610	41485.9977	-22733.2511 K59
41509.7400	-22730.9420	41509.6457	-22730.3320 21-3K
41512.2470	-22730.6320	41512.1527	-22730.0220 K60
41515.1920	-22729.9960	41515.0977	-22729.3860 K61
41509.3800	-22699.1730	41509.2857	-22698.5629 K62
41502.9470	-22671.8690	41502.8527	-22671.2588 K63
41500.2740	-22672.5600	41500.1797	-22671.9499 K64
41497.4270	-22666.4740	41497.3327	-22665.8638 K65
41486.8510	-22669.3560	41486.7567	-22668.7459 24-96
41484.9210	-22669.8820	41484.8267	-22669.2719 24-94
41483.8500	-22670.1740	41483.7557	-22669.5639 24-99
41481.2380	-22670.8860	41481.1437	-22670.2759 24-101
41460.7550	-22676.4690	41460.6607	-22675.8590 24-21
41460.4160	-22676.5630	41460.3217	-22675.9530 K66
41459.3910	-22676.8490	41459.2967	-22676.2390 24-6
41455.5260	-22677.9090	41455.4317	-22677.2990 K67
41453.2270	-22668.7910	41453.1327	-22668.1810 K68
41452.3880	-22666.5510	41452.2937	-22665.9410 K69
41450.3250	-22658.8620	41450.2307	-22658.2520 K70
41449.6630	-22656.5030	41449.5687	-22655.8930 K71
41448.2660	-22652.2860	41448.1717	-22651.6760 K72
41442.4830	-22634.1790	41442.3887	-22633.5689 K73
41441.3290	-22630.9430	41441.2347	-22630.3329 K74
41440.4770	-22628.1170	41440.3827	-22627.5069 K75
41438.0450	-22620.2010	41437.9508	-22619.5909 K76
41434.4170	-22602.9230	41434.3228	-22602.3128 25-31K

41432.9510	-22595.9450	41432.8568	-22595.3348 K77
41430.6050	-22588.7650	41430.5108	-22588.1548 25-11
41430.3720	-22588.0500	41430.2778	-22587.4398 25-12
41429.6630	-22585.9320	41429.5688	-22585.3218 K78
41422.3210	-22582.7130	41422.2268	-22582.1028 K79-1
41355.8040	-22626.2230	41355.7097	-22625.6132 K80-1
41358.4210	-22630.3320	41358.3267	-22629.7222 32-8
41358.4760	-22630.4180	41358.3817	-22629.8082 K81
41363.6510	-22638.9080	41363.5567	-22638.2982 K82
41354.1480	-22646.7240	41354.0537	-22646.1143 K83
41347.3260	-22652.0470	41347.2317	-22651.4373 K84
41345.4740	-22653.4790	41345.3797	-22652.8693 K85
41343.4060	-22654.7350	41343.3117	-22654.1253 K86
41341.6560	-22655.6500	41341.5617	-22655.0403 K87
41340.9170	-22654.6430	41340.8227	-22654.0333 K87-1
41330.6930	-22663.1170	41330.5987	-22662.5074 K88
41324.9380	-22666.2560	41324.8437	-22665.6464 K88-1
41325.5430	-22667.3480	41325.4487	-22666.7384 K89
41329.7380	-22673.4350	41329.6437	-22672.8254 K90
41334.6580	-22683.1490	41334.5637	-22682.5394 K91
41336.7770	-22687.4780	41336.6827	-22686.8684 33-9K
41346.9030	-22708.1640	41346.8087	-22707.5545 K92
41333.3670	-22711.1630	41333.2727	-22710.5535 33-10K
41332.0270	-22711.4600	41331.9327	-22710.8505 K93
41320.0560	-22713.1520	41319.9616	-22712.5426 K94
41295.9970	-22716.0620	41295.9026	-22715.4527 33-12K
41293.1620	-22716.4050	41293.0676	-22715.7957 K95
41286.4890	-22708.8550	41286.3946	-22708.2457 K96
41278.1210	-22690.0750	41278.0267	-22689.4656 K97
41263.5330	-22648.1010	41263.4387	-22647.4916 K98
41263.3010	-22646.3090	41263.2067	-22645.6995 K99
41255.2860	-22623.9800	41255.1917	-22623.3705 K100
41255.5460	-22623.7550	41255.4517	-22623.1455 35-12K
41262.0310	-22618.1320	41261.9367	-22617.5225 35-11K
41268.2950	-22612.6910	41268.2007	-22612.0814 K101
41271.9790	-22609.1930	41271.8847	-22608.5834 35-16
41277.5320	-22603.9210	41277.4377	-22603.3114 K102
41272.9950	-22599.1800	41272.9008	-22598.5704 K103
41281.7160	-22590.3660	41281.6218	-22589.7563 K104
41287.5270	-22582.1670	41287.4328	-22581.5573 K105
41299.9330	-22589.7080	41299.8388	-22589.0982 K106
41300.4160	-22589.0460	41300.3218	-22588.4362 K107
41306.5320	-22578.7720	41306.4378	-22578.1622 35-9
41312.3280	-22569.0420	41312.2338	-22568.4321 K108
41312.0700	-22568.6840	41311.9758	-22568.0741 K109
41286.9620	-22539.2930	41286.8678	-22538.6831 K110
41285.1720	-22537.2790	41285.0778	-22536.6691 K111
41281.7210	-22540.3220	41281.6268	-22539.7121 31-18K
41280.2260	-22541.6400	41280.1318	-22541.0302 K112
41261.5490	-22520.2430	41261.4548	-22519.6331 K113
41252.0070	-22509.2780	41251.9128	-22508.6681 K114
41221.7170	-22535.7480	41221.6228	-22535.1383 37-1K
41221.4700	-22535.9640	41221.3758	-22535.3543 K115
41215.5030	-22518.9050	41215.4088	-22518.2953 K116
41207.3120	-22497.6710	41207.2178	-22497.0613 K117
41208.3880	-22494.7710	41208.2938	-22494.1612 37-6K
41212.6160	-22483.3730	41212.5219	-22482.7632 37-7K

41213.7430	-22480.3360	41213.6489	-22479.7262	K118
41213.7970	-22480.2090	41213.7029	-22479.5992	K119
41216.1300	-22474.8030	41216.0359	-22474.1931	37-9K
41217.8000	-22470.9350	41217.7059	-22470.3251	36-1K
41220.9830	-22463.5590	41220.8889	-22462.9491	K120
41221.1590	-22463.1430	41221.0649	-22462.5331	K121
41222.7290	-22459.0190	41222.6349	-22458.4091	K122
41225.9190	-22456.9700	41225.8249	-22456.3601	K123
41233.3950	-22453.0330	41233.3009	-22452.4230	K124
41257.5180	-22438.1190	41257.4239	-22437.5089	K125
41261.7740	-22435.4510	41261.6799	-22434.8409	K126
41275.3540	-22458.8860	41275.2599	-22458.2759	K127
41275.3300	-22459.9680	41275.2359	-22459.3579	K127-1
41281.6140	-22459.9260	41281.5199	-22459.3159	K128
41282.7940	-22459.9190	41282.6999	-22459.3089	K129
41286.1860	-22459.9000	41286.0919	-22459.2899	K130
41304.5730	-22460.4830	41304.4789	-22459.8728	K131
41308.6140	-22461.0110	41308.5199	-22460.4008	K132
41312.1430	-22461.7170	41312.0489	-22461.1068	K132-1
41311.9180	-22459.7400	41311.8239	-22459.1298	K133
41313.6840	-22459.5100	41313.5899	-22458.8998	K134
41329.5790	-22457.9920	41329.4849	-22457.3817	K135
41340.5300	-22455.5110	41340.4359	-22454.9007	K136
41335.5020	-22441.6670	41335.4079	-22441.0566	K137
41317.6930	-22431.8550	41317.5989	-22431.2447	K138
41317.1790	-22431.5720	41317.0849	-22430.9617	K139
41290.9000	-22417.1190	41290.8059	-22416.5087	K140
41286.8940	-22414.9120	41286.7999	-22414.3017	K141
41280.7350	-22411.5280	41280.6409	-22410.9177	K142
41271.8560	-22406.6450	41271.7619	-22406.0347	K143
41263.5600	-22402.0820	41263.4659	-22401.4718	K144
41257.3190	-22400.3570	41257.2249	-22399.7468	K145
41253.5860	-22401.6350	41253.4919	-22401.0248	K146
41247.8550	-22403.5920	41247.7609	-22402.9818	K147
41243.6090	-22408.3600	41243.5149	-22407.7498	K148
41250.0350	-22394.1910	41249.9410	-22393.5808	K149
41250.4380	-22393.3060	41250.3440	-22392.6958	K150
41262.3420	-22368.0070	41262.2480	-22367.3966	K151
41262.4830	-22371.6010	41262.3890	-22370.9907	K152
41265.5080	-22381.1330	41265.4140	-22380.5227	K153
41270.2470	-22385.2180	41270.1530	-22384.6077	K154
41280.3560	-22390.7740	41280.2620	-22390.1637	K155
41304.3550	-22403.9820	41304.2609	-22403.3716	K156
41308.3630	-22406.1990	41308.2689	-22405.5886	K157
41320.7350	-22412.9960	41320.6409	-22412.3856	K158
41340.1740	-22423.6780	41340.0799	-22423.0676	K159
41340.7610	-22423.9990	41340.6669	-22423.3886	K160
41347.4220	-22421.7090	41347.3279	-22421.0985	K161
41381.1430	-22410.4550	41381.0489	-22409.8444	30-8K
41381.1900	-22410.4390	41381.0959	-22409.8284	K162
41382.4310	-22410.0810	41382.3370	-22409.4704	K163
41386.8810	-22409.6050	41386.7870	-22408.9944	K164
41391.2390	-22409.0160	41391.1450	-22408.4053	29-6
41418.3040	-22405.1300	41418.2100	-22404.5192	K165
41419.4820	-22404.9610	41419.3880	-22404.3502	29-7
41425.7980	-22404.0580	41425.7040	-22403.4472	K166
41450.4630	-22400.6410	41450.3690	-22400.0301	K167

41461.6130	-22399.1120	41461.5190	-22398.5011 K168
41474.6460	-22397.3140	41474.5520	-22396.7030 K169
41484.6250	-22395.9360	41484.5310	-22395.3250 K170
41485.2960	-22395.8430	41485.2020	-22395.2320 28-20
41495.9700	-22394.3600	41495.8760	-22393.7489 K171
41500.0480	-22397.2680	41499.9540	-22396.6569 K172
41501.5580	-22404.7680	41501.4640	-22404.1570 K173
41507.5940	-22404.2420	41507.5000	-22403.6309 K174
41522.9430	-22402.7600	41522.8490	-22402.1489 K175
41523.6380	-22402.5890	41523.5440	-22401.9779 K176
41544.7170	-22398.1120	41544.6230	-22397.5008 26-9
41546.1000	-22397.8170	41546.0060	-22397.2058 26-14
41563.3220	-22394.1540	41563.2280	-22393.5427 K177
41572.2620	-22402.4680	41572.1680	-22401.8567 K178
41579.4950	-22426.4020	41579.4010	-22425.7908 K179
41584.3570	-22441.1430	41584.2629	-22440.5318 K180
41584.5300	-22441.7550	41584.4359	-22441.1438 K181
41588.5650	-22444.1460	41588.4709	-22443.5348 26-1K
41588.9280	-22444.3610	41588.8339	-22443.7498 K182
41553.6000	-22460.1260	41553.5059	-22459.5150 K183
41551.9570	-22461.0650	41551.8629	-22460.4540 27-1
41550.7220	-22461.7410	41550.6279	-22461.1300 K184
41536.6130	-22467.4360	41536.5189	-22466.8251 27-2
41524.4780	-22472.3350	41524.3839	-22471.7241 K185
41514.6940	-22475.8130	41514.5999	-22475.2022 27-3K
41508.0040	-22478.1920	41507.9099	-22477.5812 K186
41499.4450	-22480.8520	41499.3509	-22480.2412 K187
41498.4160	-22480.8900	41498.3219	-22480.2792 K188
41475.9790	-22489.4730	41475.8849	-22488.8623 27-18
41466.4690	-22493.1120	41466.3749	-22492.5014 K189
41466.7220	-22493.7710	41466.6279	-22493.1604 K190
41467.6580	-22495.2200	41467.5639	-22494.6094 K191
41468.5050	-22495.7920	41468.4109	-22495.1814 K192
41473.0450	-22498.9400	41472.9509	-22498.3294 K193
41474.5990	-22500.0610	41474.5049	-22499.4504 K194
41477.2640	-22502.0240	41477.1699	-22501.4134 K195
41481.4090	-22505.2070	41481.3149	-22504.5964 K196
41485.4670	-22508.4980	41485.3729	-22507.8874 K197
41489.4410	-22511.8830	41489.3469	-22511.2724 K198
41492.8360	-22514.9160	41492.7419	-22514.3054 K199
41509.2500	-22517.7350	41509.1559	-22517.1243 K200
41520.8410	-22519.7390	41520.7469	-22519.1283 K201
41520.8540	-22520.2460	41520.7599	-22519.6353 K202
41522.1020	-22521.5310	41522.0079	-22520.9203 23-6K
41522.7090	-22522.1560	41522.6149	-22521.5453 K203
41531.4050	-22528.5630	41531.3109	-22527.9523 K204
41538.4560	-22532.7000	41538.3619	-22532.0893 23-7
41540.9090	-22534.1390	41540.8149	-22533.5283 K205
41547.9550	-22540.4160	41547.8608	-22539.8053 K206
41549.7600	-22540.9930	41549.6658	-22540.3823 23-1
41551.5810	-22541.5750	41551.4868	-22540.9643 K207
41551.8390	-22543.0820	41551.7448	-22542.4713 23-8
41552.1980	-22545.1820	41552.1038	-22544.5713 K208
41555.5820	-22548.3160	41555.4878	-22547.7053 K209
41556.8200	-22549.4380	41556.7258	-22548.8273 K210
41567.5280	-22559.3470	41567.4338	-22558.7363 K211
41568.1680	-22561.0600	41568.0738	-22560.4493 K212

41567.8560	-22562.6000	41567.7618	-22561.9893 K213
41570.6260	-22573.0220	41570.5318	-22572.4113 K214
41573.2400	-22583.2640	41573.1458	-22582.6533 K215
41575.1790	-22591.3170	41575.0848	-22590.7063 K216
41576.0550	-22598.1180	41575.9608	-22597.5074 K217
41577.4540	-22601.7680	41577.3598	-22601.1574 K218
41581.6410	-22608.5100	41581.5468	-22607.8994 K219
41583.5130	-22612.0980	41583.4188	-22611.4874 K220
41589.5200	-22642.5510	41589.4258	-22641.9405 K221
41593.9590	-22650.6060	41593.8648	-22649.9955 K222
41594.2160	-22652.0130	41594.1218	-22651.4025 16-39
41597.2620	-22668.6680	41597.1677	-22668.0575 K223
41597.8600	-22670.5270	41597.7657	-22669.9165 16-100
41599.8930	-22676.7240	41599.7987	-22676.1135 16-52K
41602.8070	-22685.6500	41602.7127	-22685.0396 K224
41603.1420	-22686.9730	41603.0477	-22686.3626 K225
41605.6300	-22696.9670	41605.5357	-22696.3566 16-19
41609.9520	-22714.2240	41609.8577	-22713.6136 16-20
41612.9210	-22726.1320	41612.8267	-22725.5217 16-21
41615.7690	-22737.5760	41615.6747	-22736.9657 K226
41615.6720	-22739.5290	41615.5777	-22738.9187 15-8
41615.4520	-22743.4540	41615.3577	-22742.8437 K227
41620.5670	-22756.1250	41620.4727	-22755.5147 K228
41622.7600	-22763.7160	41622.6657	-22763.1058 K229
41624.4230	-22768.8930	41624.3287	-22768.2828 K230
41624.5000	-22769.1230	41624.4057	-22768.5128 15-21
41627.2750	-22777.1600	41627.1806	-22776.5498 K231
41629.9060	-22784.3700	41629.8116	-22783.7598 K232
41634.2150	-22794.4910	41634.1206	-22793.8808 15-22
41634.8340	-22795.9450	41634.7396	-22795.3348 K233
41637.8700	-22802.1900	41637.7756	-22801.5798 K234
41641.1350	-22807.8210	41641.0406	-22807.2109 K235
41644.5260	-22812.3680	41644.4316	-22811.7579 K236
41649.2770	-22817.6190	41649.1826	-22817.0089 K237
41653.0800	-22814.0130	41652.9856	-22813.4028 K238
41669.2160	-22804.6620	41669.1216	-22804.0518 K239
41674.4820	-22802.6640	41674.3876	-22802.0537 K240
41664.8570	-22782.0500	41664.7626	-22781.4397 K241
41681.7530	-22774.5400	41681.6587	-22773.9296 K242
41700.1880	-22766.4430	41700.0937	-22765.8325 K243
41708.7150	-22762.8500	41708.6207	-22762.2395 14-2K
41725.3590	-22755.8370	41725.2647	-22755.2264 K244
41728.8560	-22765.3220	41728.7617	-22764.7114 K245
41731.2230	-22768.9320	41731.1287	-22768.3214 14-3K
41733.8040	-22772.8680	41733.7097	-22772.2574 K246
41738.1210	-22776.5170	41738.0266	-22775.9064 8-34K
41738.4400	-22776.7870	41738.3456	-22776.1764 K247
41743.0010	-22783.8780	41742.9066	-22783.2674 K248
41744.5800	-22785.2360	41744.4856	-22784.6254 K249
41745.1450	-22786.2230	41745.0506	-22785.6125 8-62
41746.3120	-22788.2660	41746.2176	-22787.6555 8-60
41752.0120	-22798.2350	41751.9176	-22797.6245 K250
41752.6630	-22799.2960	41752.5686	-22798.6855 K251
41758.0890	-22808.9520	41757.9946	-22808.3415 K252
41760.3470	-22816.8170	41760.2526	-22816.2065 8-37K
41760.5390	-22817.4840	41760.4446	-22816.8735 K253
41760.5590	-22819.4590	41760.4646	-22818.8485 K254

41760.7360	-22822.6170	41760.6416	-22822.0065	K255
41761.5200	-22829.5620	41761.4256	-22828.9515	K256
41763.7040	-22841.0430	41763.6096	-22840.4326	K257
41766.0550	-22850.2920	41765.9606	-22849.6816	K258
41765.2020	-22853.2830	41765.1076	-22852.6726	K259
41757.9910	-22858.1600	41757.8966	-22857.5497	K260
41742.3500	-22869.1690	41742.2556	-22868.5587	K261
41730.9250	-22877.0060	41730.8306	-22876.3958	K262
41729.2610	-22878.2730	41729.1666	-22877.6628	K263
41725.0310	-22883.7700	41724.9366	-22883.1598	K264
41726.5550	-22886.5070	41726.4606	-22885.8968	K265
41728.5690	-22889.3180	41728.4745	-22888.7078	7-23
41734.6810	-22897.7970	41734.5865	-22897.1869	K266
41736.2320	-22899.7050	41736.1375	-22899.0949	7-22
41738.3870	-22902.3200	41738.2925	-22901.7099	K267
41735.7950	-22906.9880	41735.7005	-22906.3779	K268
41729.0830	-22916.0440	41728.9885	-22915.4339	K269
41727.1590	-22919.6240	41727.0645	-22919.0140	K270
41720.3610	-22934.6290	41720.2665	-22934.0190	K271
41719.5570	-22934.9360	41719.4625	-22934.3260	K272
41708.2750	-22960.6110	41708.1805	-22960.0012	K273
41706.4560	-22964.3780	41706.3615	-22963.7682	K274
41704.4880	-22967.4100	41704.3935	-22966.8002	K275
41702.4230	-22969.8930	41702.3285	-22969.2832	K276
41698.2340	-22973.9380	41698.1395	-22973.3282	K277
41693.1430	-22977.7730	41693.0485	-22977.1633	K278
41688.6620	-22981.2910	41688.5675	-22980.6813	K279
41686.0120	-22984.8280	41685.9175	-22984.2183	K280
41683.7230	-22990.6140	41683.6285	-22990.0043	K281
41681.7800	-23001.8200	41681.6854	-23001.2104	K282
41681.7260	-23002.3090	41681.6314	-23001.6994	K283
41680.0730	-23014.1720	41679.9784	-23013.5624	K284
41686.2370	-23015.6740	41686.1424	-23015.0644	K285
41679.5870	-23039.6530	41679.4924	-23039.0435	K286
41677.2150	-23038.9180	41677.1204	-23038.3085	4-19K
41668.6300	-23036.2580	41668.5354	-23035.6485	K287
41667.8280	-23038.8790	41667.7334	-23038.2695	K288
41667.5920	-23039.6510	41667.4974	-23039.0415	4-24
41663.6180	-23052.6620	41663.5234	-23052.0526	4-21K
41657.3670	-23073.1290	41657.2724	-23072.5197	4-1K
41657.2580	-23073.4870	41657.1634	-23072.8777	K289
41655.6980	-23078.9100	41655.6034	-23078.3007	K290
41658.4070	-23079.7200	41658.3124	-23079.1107	3-7
41667.8460	-23082.5780	41667.7514	-23081.9687	K291
41671.0010	-23083.5750	41670.9064	-23082.9657	2-4
41692.0560	-23090.0920	41691.9614	-23089.4826	K292
41703.2220	-23093.5340	41703.1274	-23092.9246	2-30
41706.6810	-23094.5920	41706.5864	-23093.9826	2-2
41710.3420	-23095.7190	41710.2474	-23095.1096	K293
41709.5450	-23099.1440	41709.4504	-23098.5346	K294
41708.1690	-23103.3470	41708.0744	-23102.7376	K295
41703.5420	-23114.3180	41703.4473	-23113.7087	K296
41695.5050	-23129.2350	41695.4103	-23128.6258	K297
41695.2790	-23129.6810	41695.1843	-23129.0718	K298
41692.9710	-23133.8160	41692.8763	-23133.2068	K299
41686.7790	-23151.9870	41686.6843	-23151.3779	K300
41681.0430	-23163.0810	41680.9483	-23162.4719	K301

41679.9700	-23165.2300	41679.8753	-23164.6209	K302
41676.7050	-23171.8060	41676.6103	-23171.1970	K303
41664.5780	-23184.3910	41664.4833	-23183.7820	K304
41658.8580	-23192.1850	41658.7633	-23191.5761	K305
41657.7430	-23195.0800	41657.6483	-23194.4711	K306
41657.5220	-23198.2380	41657.4273	-23197.6291	K307
41657.1530	-23201.2540	41657.0583	-23200.6451	K308
41653.4800	-23214.8370	41653.3853	-23214.2282	K309
41653.8340	-23215.4690	41653.7393	-23214.8602	K310
41651.0070	-23222.0410	41650.9123	-23221.4322	K311
41644.5170	-23234.4360	41644.4222	-23233.8272	K312
41640.4280	-23242.1670	41640.3332	-23241.5583	K313
41636.3640	-23254.3020	41636.2692	-23253.6933	K314